

pu钢丝软管增强管 pu钢丝软管 山实橡塑

产品名称	pu钢丝软管增强管 pu钢丝软管 山实橡塑
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339 13793471339

产品详情

产品名称：PU钢丝伸缩管

特点：有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维。

性质：高抗磨损（抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的3到4倍）及水解，良好的抗化学性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度，非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010，EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC)，弯曲半径约等于外径，可排静电(依据BGR-132，formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.

构造：

- 1.以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；
- 2.壁：特殊**聚醚型-聚氨酯，约0.6MM壁厚，
- 3.螺旋:弹性钢丝.可伸缩；

温度范围:约-40 至+125 ，短时间可约+150 。

壁厚：0.6MM（薄的地方，不含钢丝）

pu钢丝吸尘软管的主要功能：

现如今的行业市场当中，很多的pu钢丝吸尘软管在耐用性方面都有很好的保证，pu钢丝软管风管，所以它能够让用户在保养方面节省更多的时间、金钱和精力。在正常情况下一根好的pu钢丝吸尘软管，在制作的时候，会选用非常好的原材料，比我们公司生产的pu钢丝吸尘软管品质保证，因此无论是弹性和

强度都能达到高的使用标准。

建立了很多合作厂家。

内嵌镀铜钢丝加强筋。壁厚范围0.6mm-0.9mm，pu钢丝软管透明，极轻且柔软，伸缩比3:1，易于打理，方便运输且可以节省储存空间。耐磨损，耐矿物油，耐臭氧，耐老化，特别适用于机械设备的动态位置，不含卤素，pu钢丝软管增强管，原材料符合REACH的规定，符合ROHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电，符合TRBS2153的标准，且耐霉菌。

pu钢丝伸缩软管广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，pu钢丝软管，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑

料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，制药业。本产品能较好的满足各行各业的输送要求。

性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度，耐高压、真空和抗压缩，高轴强度，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径，可排静电

pu钢丝软管增强管-pu钢丝软管-山实橡塑由宁津山实橡塑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津山实橡塑科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为软管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!