

畜牧养殖牛舍风机

产品名称	畜牧养殖牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降温的效果

外壳采用一次成型工艺，强度高，超长使用寿命电机与扇叶直接连接，使电机动力传输更加连接更加牢固，没有了皮带磨损，使用更加方便 畜牧养殖牛舍风机有效减少了动力传输的的中间环节，运行更加平稳，有效风量更大

叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；风机导流罩采用镀锌层180克/平方，增加了镀锌层厚度，保证今后使用不生锈；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。电机采用铝镁合金外壳电机，散热性好，效率高、电机尺寸小、重量轻、电流低、力矩大。畜牧养殖牛舍风机

牛舍风机构造及原理

- 1.叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。
- 2.风机框采用工程聚丙烯塑料，增加了其厚度，使用不生锈，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性
- 3.扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。

4.电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。畜牧养殖牛舍风机

百牧机械设备有限公司历经的多年养殖设备生产销售安装经验，拥有的生产线、技术型人才、安装队伍，一站式购齐，解决您的后顾之忧，公司现面向社会征集的合作性人才共创佳绩！

工厂拥有数几十台数控加工设备，包括进口激光切割机、数控转塔冲床、全自动数控折弯机、普通折弯机、全自动数控裁板机、大型压力机、普通冲床、辊压成型机、弯弧机等设备；公司配备5名技术技工和CAD测绘，对于本公司生产的机械设备进行升级和改进。公司目前主营产品有：镀锌板料塔，镀锌板畜牧风机，不锈钢料槽，湿帘纸，清粪机等产品；还可以对钣金产品来样来图对外加工等业务。