

混凝土伸缩缝胶条更换安装

产品名称	混凝土伸缩缝胶条更换安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	型号:80型 材质:橡胶 规格:220x6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、更换混凝土伸缩缝胶条的原因：

破损的伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在规定时间内解决的。其他位置混凝土伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的混凝土伸缩缝胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥伸缩缝已经损坏的混凝土伸缩缝胶条，即将在雨季来临之前全部进行更换。

二、混凝土伸缩缝胶条如何安装？

先将混凝土伸缩缝胶条的一端塞进各种孔型的型钢一端，然后拉伸另一端，另一端型钢的时候用工具把混凝土伸缩缝胶条弯进去即可。混凝土伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，混凝土伸缩缝胶条规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型桥梁伸缩缝、F型桥梁伸缩缝及E型桥梁伸缩缝及其它型号桥梁伸缩缝配套使用。混凝土伸缩缝胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。混凝土伸缩缝胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

三、混凝土伸缩缝胶条施工质量控制的方法：

在材料选择上要合理选择伸缩装置。刚度和质量是伸缩缝装置选择的先要考虑的因素，当然此外，还应考虑以下几种因素：

- 1、能够满足上部结构梁与梁之间和梁与台之间的位移；
- 2、能够确保车辆行驶平稳、舒畅；
- 3、能够防止雨水和垃圾渗入；

4、能够抵抗机械磨损和碰撞。

四、加强混凝土伸缩缝胶条施工过程控制。

A、在桥梁施工中，应注意与伸缩缝安装有关的预埋、预留，做到安装准确，焊接牢固；

B、安装选择在气温偏低时进行；安装前要彻底清理桥端缝隙中的杂物，槽口清理尺寸要够，冲洗要干净。要注意焊接顺序，焊接长度应满足规范要求；

C、应采用快凝膨胀混凝土，可以抵消锚固混凝土形成强度过程中产生的收缩裂缝，提高混凝土抗振抗渗的密实度；混凝土浇筑应连续进行，小功率振捣密实，混凝土浇筑后覆盖洒水养护7天达到强度后可通行。