

A5E02822121、西门子伺服选型

产品名称	A5E02822121、西门子伺服选型
公司名称	武汉浩科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区白沙四路万科金色城市16号地块
联系电话	13554055580 18971366576

产品详情

武汉浩科自动化特价销售:

西门子可编程序控制器 (PLC) S7200、S7300 , S7400 , S71200/1500全系列产品

通讯网卡 , 通讯模块 , 6GK系列 , 6ED系列 , 6EP系列。变频调速器6RA70 , 6RA80 , 6SE70 , MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090 , C98043等系列.伺服及控制系统 (PLC) 6DD , 6SN , 6DC , 6FM , 6FC , 6SY , 6SL系列

A5E02822121

6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存

6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存

6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存

内存卡:

6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)

6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)

6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)

6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)

6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)

6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)

6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPR0M 内存卡16K

6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPR0M 内存卡32K

6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPR0M 内存卡64K

如果EN的信号状态为1(已激活),但在指令执行期间出错,则ENO的信号状态为0。

如果执行了函数DIV_R,但该运算有一个值是无效的浮点数,则置位输出Q4.0。如果输入I0.0的信号状态为0(未激活),则EN和ENO的信号状态均为0。

状态位指令

用于S7-300和S7-400的功能块图(FBD)编程

12-6 A5E00446507-01

12.5 BR : BR 存取区异常位

符号

BR BIE

English German

描述

可以使用BR 存取区异常位指令来检查状态字BR 位(二进制结果)的信号状态(请参见CPU 寄存器)。

相对湿度95%,不结露

西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200) :

工作温度范围: -25 °C - +70 °C

相对湿度: 55 °C时98%, 70 °C时45%

其他参数与普通S7-200产品相同

S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。详见S7-200订货清单。

文本和图形显示面板没有宽温型产品。

8：数字量输入/输出（DI/DO）响应速度有多快？能作高速输入和输出吗？

S7-200在CPU单元上设有硬件电路（芯片等）处理高速数字量I/O，如高速计数器（输入）、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作，可以达到很高的频率；但点数受到硬件资源的限制。