

PC/ABS台湾奇美PC-345 高流动性

产品名称	PC/ABS台湾奇美PC-345 高流动性
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC-345 产地:高流动性 挤出级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PC/ABS台湾奇美PC-345 高流动性

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-345/台湾奇美

用途：高流动 注塑级 手机外壳 电子电器 汽车部件.

特性备注：高流动

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.1 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:85 % 弯曲强度:73 MPa 弯曲模量:2255 MPa 热变形温度:95

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

台湾奇美

规格级别：注塑

产品用途：手机外壳、汽车部件

备注说明：高流动

PC-345 物性表

物理性能 数值 单位 测试方法

螺旋流动长度 (260 ,2 × 4.8mm)	119
比重	1.10
吸水率 (23 ,24hrs)	0.4
成型收缩率	0.4-0.6
机械强度额定值单位测试方法	500
延伸率 (23)	85
弯曲强度 (23)	750
弯曲模量 (23)	23000
IZOD缺口冲击强度 (1/8)	49
热变形温度(值单位测试方法)	95
软化点温度	125
线膨胀系数 (40-100)	6-8
阻燃性	HB

