

佛山市保温棉，隔热棉，防火棉生产厂家

产品名称	佛山市保温棉，隔热棉，防火棉生产厂家
公司名称	佛山市耐泽保温耐火材料有限公司
价格	5.50/平方
规格参数	品牌:耐泽 防火等级:A级 佛山:顺德
公司地址	广东省佛山市顺德区均安镇天湖社区矾头工业区开发路8号首层之三（注册地址）
联系电话	13630087119

产品详情

玻璃棉毡采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软，纤维细、回弹性好，防火的玻璃棉毡，（可铺贴夹筋[铝箔](#)等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

厂房隔热棉施工方案施工方案，屋面保温棉

主要结构类型：轻钢门式钢架建筑主体结构。

1、结构部分：钢结构厂房柱。

2、主钢构部分：钢柱。

3、屋面部分：保温棉采用玻璃棉毡产品，厚50-100mm，导热系数不小于0.043，容重不小于12kg/m³；屋面采光板热固性聚脂树脂加[玻璃纤维](#)

增强材料，双层保温型透光率不小于60%，具防紫外线功能。屋面开口支座为[铝合金](#)材料，保温型。

4、材料要求：钢柱、钢梁、保温棉采用爱音仕牌，玻璃棉毡，产品，厚75mm，导热系数不小于0.043，容重不小于12kg/m³；屋面采光板热固性聚脂树脂加玻璃纤维增强材料，双层保温型透光率不小于60%，具防紫外线功能。屋面开口支座为铝合金材料，保温型。

5、[其他](#)部分：屋面采用轻质吊顶。

玻璃纤维棉是填充的好材料，能隔音，吸音，保温，隔热，防火，防腐蚀，耐腐蚀，不会老化，是声学材料、环保节能材料及钢结构屋面维护系统的好材料。

为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、隔音吸声消音特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境，具有防火环保，无毒、体积密度小、热导率低、保温绝热、隔音吸声消音性能好、耐腐饰。

本品为玻璃棉施加粘合剂，加温固化成型的毡状材料，其容重比板材轻，有良好的回弹性，价格便宜、施工方便。