

混凝土色差修复剂平色差 防碳化 修复裂纹

产品名称	混凝土色差修复剂平色差 防碳化 修复裂纹
公司名称	天津东洋建特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市河东区创智大厦1号楼1211
联系电话	022-58136632 18920504691

产品详情

混凝土色差修复剂

混凝土色差修复剂是一种进口高分子优质混凝土保护剂，它可以有效地解决混凝土表层颜色不同的现象，而且不改变混凝土的外貌，仍保留混凝土表面固有的自然、朴素的风格，使混凝土表层颜色均匀一致，同时能够遮蔽混凝土表面的微细裂纹，增加混凝土表层整体美观度，提高结构的耐久性。

一、用途

清水混凝土建筑、桥梁、隧道、混凝土构件、高速铁路桥的外观保护，遮盖瑕疵和裂纹等保护作用。

二、特点

- 1.优异的遮蔽性：平色专用，遮盖瑕疵及微裂纹，使混凝土构件具有良好统一的外观；
- 2.优异的保护性：防水防侵蚀，提高混凝土结构的使用寿命；
- 3.水性环保，不燃烧，对人体无害，属绿色环保建材；
- 4.不易脱落、脱色，具有良好的耐候性；
- 5.施工简单，操作方便，滚、喷均可；
- 6.颜色的多样性：除色卡颜色外壳根据现场情况进行颜色调整。

三、用法

1.基层要求：

混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷，则应事先修补好。基层应清理干净，去除积水、污迹、油渍、灰皮、浮渣等，大程度地渗透到基底应在干燥表面施工。

2.施工：

喷涂或者滚涂，建议分两步进行。首先要对有微细裂纹和明显的瑕疵的部位进行重点处理。如果面层情况较差，可以把颜色调的稍微深一点，先整体喷涂一遍。待干透后，再进行整体涂装，应薄而均匀，形成色泽一致的外观。

涂刷遍数可根据现场需要酌情增减，如果基层状况很好，一遍即可，干燥养护3天即可投入使用。

3.调色

如现场混凝土颜色与色差修复剂颜色不符，可根据现场实际情况进行调色，直至调至颜色相近在进行施工涂刷。

4.严禁在阴雨天施工，涂刷后应3天内应避免雨水淋洒。

四、外观、包装、储存

1.外观：主剂为浅灰色乳状；

2.包装：20公斤/桶；

3.储运：5-40 储运，应置于阴凉干燥处，避免阳光直射，保质期12个月。

五、注意事项

1.工具可用水清洗；

2.本品存放过程中可能会产生沉淀，不影响产品质量和使用效果，使用前搅拌均匀、可正常使用；

3.材料调整颜色时，首先将色差修复剂搅拌均匀后取出半斤，放在广口容器里，然后滴入黑色色浆3-5滴，逐渐观察颜色变化，基层如果发黄发旧可以再滴入黄色色浆3-5滴，随时观测颜色的变化。直到颜色调整到基层一致为止。红色色浆可自行添加。