

公路止水带技术 公路止水带 建通路桥质优价廉

产品名称	公路止水带技术 公路止水带 建通路桥质优价廉
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

止水带材料选择按下列规定：

A、一般天然橡胶止水带；

B 当一例弱酸、碱、腐蚀性介质，适合氯丁橡胶密封胶条；

C，例子包括油介质来选择腈橡胶密封条；

D，在霉菌侵蚀可能，应考虑密封带模具、等级应达到级别 2 和级别 2；

E，当使用温度： $-25 \sim 60$ ，公路止水带生产厂，氯丁二烯橡胶水站 $\sim 60 \sim 35$

止水带材料选择按下列规定：

A、一般天然橡胶止水带；

B 当一例弱酸、碱、腐蚀性介质，适合氯丁橡胶密封胶条；

C，例子包括油介质来选择腈橡胶密封条；

D，公路止水带，在霉菌侵蚀可能，应考虑密封带模具、等级应达到级别 2 和级别 2；

E，当使用温度： $-25 \sim 60$ ，氯丁二烯橡胶水站 $\sim 60 \sim 35$

橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位，间隔宜为30~60m，宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝，构造主筋不宜在缝中断开，如有必要断开，则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并按方案需求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。

橡胶止水带需超前止水时，公路止水带哪里有，橡胶止水带部位混凝土应部分加厚，并增设外贴式或中埋式止水带。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中，直至回填土结束。

橡胶止水带接头方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法：粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，公路止水带技术，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严

公路止水带技术-公路止水带-建通路桥质优价廉(查看)由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。新乡市建通路桥材料设备有限公司是河南新乡,特种建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在建通路桥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共建通路桥更加美好的未来。同时本公司还是从事贴缝带报价,路面贴缝带供应,自粘贴缝带厂家的厂家,欢迎来电咨询。