

# 江苏电吹风拨动开关 电吹风拨动开关批发 施霸

产品名称	江苏电吹风拨动开关 电吹风拨动开关批发 施霸
公司名称	广州市施霸电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区黄埔大道中124号
联系电话	18925932508

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市施霸电器有限公司

### 公司介绍

本公司专业服务于各类型，规格的电吹风一暮，电吹风拨动开关定制，产品种类包括：翘板开关、微动开关、推拉开关、按键开关、电压转换开关等，产品广泛应用于各类电风吹及卷发器、电熨斗、吸尘器等多种家用电器上。公司可以根据客户要求，共同开发、设计、制造相关特别要求的开关产品。

拨动开关使用过程中要注意事项：

1. 滑柄长度：长度越短越好（至少5mm）在滑柄的宽度A不变情形下，滑柄长度愈短，手感愈好，另出力点愈高，手感愈差。
2. 驱动臂：切勿使操作点远离滑柄中心线，基于同样理由，电吹风拨动开关厂家，两者距离B越短越好。
3. 焊锡：布线设计和焊锡方法应避免导致，熔锡流到PC板上平面，这样会引起接触不良。
4. 低温工作：当产品是用于低温环境时，如寒带的汽车收音机或汽车音响等，本公司按客户要求提供手感舒适产品，请定货时加以说明。

DSE技术性参数:

电气额定值：8A125V/250VAC，10(2)A125/250VAC，江苏电吹风拨动开关，10GPA125/250VAC，15GPA125VAC

接触电阻 30M

绝缘电阻 100M

耐压（常态）:1500V

认证:CB/CQC/TUV/ETL

端子规格:针脚/焊脚

电气寿命：10000（次）

抗电强度:1000VAC，1MIN

机械寿命：10000 Min

拨块形状:圆形/方形

广州施霸电器——电吹风拨动开关

开关的过流保护

滑动开关在Ni，C和N.O部位中间有一个原有的“过流保护”，电吹风拨动开关批发，在这里，开关不属于一切一个情况。可恶区一般有0.3毫米的范畴且要保证该开关在其中在的要求尺寸公差范畴内不进到“先接再切(make-before-break)”情况。电吹风拨动开关

广州施霸电器——电吹风拨动开关

转子不用跟快动开关一样多的超行程，由于触点工作压力与按钮行程不相干。因而，在宽要求尺寸公差的情况，他们很有可能适用取代快动开关，假定电气设备负荷合适于滑动开关。电吹风拨动开关

广州施霸电器——电吹风拨动开关

4P3T直插式拨动开关

接触点方式为4P3T，脚位为直插式。故为4P3T直插式拨动开关。4P3T决策了它有8对脚位，另外，也有俩对支撑架，起支撑点、固定不动、接地装置的功效。广泛运用于楼宇智能化、电子设备中。

长电动执行器顶拨型拨动开关

电动执行器12mm，且坐落于开关顶部，故为长电动执行器顶拨型拨动开关。广泛运用于数据影音视频、各种各样仪器设备/电气仪表中。电吹风拨动开关

江苏电吹风拨动开关-电吹风拨动开关批发-施霸(推荐商家)由广州市施霸电器有限公司提供。广州市施霸电器有限公司为客户提供“防水开关,防尘开关,风筒开关,微动开关,防水灯座,防水按钮”等业务，公司拥有“施霸”等品牌，专注于微动开关等行业。，在中国广东广州市  
广州市天河区黄埔大道中124号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：蔡小姐。