LL2450C-AG20室外型11ag无线网桥AP

产品名称	LL2450C-AG20室外型11ag无线网桥AP
公司名称	武汉雷林通信科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:雷林 型号:LL2450C-AG20 接口标准:1个10/100BaseT网络接口
公司地址	武汉市硚口区古田五路17号三新材料孵化器1-402
联系电话	027-83873470 15972056044

产品详情

品牌	雷林	型号	LL2450C-AG20
接口标准	1个10/100 Base T网络接口	E1口速率	54Mbps
以太网口速率	54Mbps（kbps）	MAC地址过滤	54Mbps
数据长度	54Mbps（字节）	工作温度	54Mbps（℃）

ll2450c-ag20室外型11ag无线网桥ap

产品简介

工作在2.4/5ghz高性价比的ll2450c-ag20主要用于企业和公众无线网络接入。使用atheros芯片组，使得网络信号强，稳定性好，覆盖范围广。基于ieee802.11a/g 技术标准的ll2450c-ag20，支持高达54mbps的传输速率。 ll2450c-ag20是室外型无线网桥ap，可外接2.4/5ghz天线，适合室外安装并提供优异的性能。同时，支持以太网供电技术，允许ll2450c-ag20可以放置到距离有线网络将近50米的位置。
在5ghz频段，发射功率最大可达20dbm，即100mw。

产品特点

◆高性能的54mbps (802.11ag) 无线网桥

◆射频发射功率最大可以增益23dbm，即200mw

◆支持wds（无线网桥）模式

◆支持无线中继模式(wireless repeater)

◆支持虚拟ap（多ssid）

◆支持ieee 802.3af (poe)

◆基于web的管理工具

◆支持uconfig管理工具，方便发现无线ap

◆支持ssh和telnet管理

◆支持ack超时设置

◆支持wpa /wpaii的psa和eap加密

◆支持152-bit wep (atheros proprietary)加密

◆支持802.1x加密

◆支持snmp v1/v2网管协议