

LL2450H-A23P20室外型11a内置20dBi增益天线无线网桥

产品名称	LL2450H-A23P20室外型11a内置20dBi增益天线无线网桥
公司名称	武汉雷林通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷林 型号:LL2450H-A23P20室外型 接口标准:1个10/100BaseT网络接口
公司地址	武汉市硚口区古田五路17号三新材料孵化器1-402
联系电话	027-83873470 15972056044

产品详情

品牌	雷林	型号	LL2450H-A23P20室外型
接口标准	1个10/100 Base T网络接口	E1口速率	54Mbps
以太网口速率	54Mbps (kbps)	MAC地址过滤	54Mbps
数据长度	54Mbps (字节)	工作温度	-30ºC--70ºC ()

II2450h-a23p20室外型11a内置20dbi增益天线无线网桥

产品简介

工作在5ghz高性能的II2450h-

a23p20主要用于企业和公众无线网络接入。使用atheros芯片组，使得网络信号强，稳定性好，覆盖范围广。基于a23p20，支持高达 54mbps的传输速率。

II2450h-a23p20是室外型无线网桥，内置5ghz频段20dbi增益定向天线，适合室外安装并提供优异的性能。同时，技术，允许II2450h-a23p20可以放置到距离有线网络将近100米的位置。在5ghz频段，发射功率最大可达23dbm，

除此之外，II2450h-a23p20室外型11a无线网桥由于内置了5ghz频段20dbi增益定向天线，使得用户不需要外接馈线，还大大提高了设备的可靠性，降低了设备因馈线长度造成的信号损耗和进水造成网络不通的危险。

产品特点

高性能的54mbps (802.11a) 无线网桥,通信距离可达10km

内置5ghz频段20dbi增益定向天线

射频发射功率最大可以增益23dbm , 即200mw

支持wds (无线网桥) 模式

支持无线中继模式(wireless repeater)

支持虚拟ap (多ssid)

支持ieee 802.3af (poe)

基于web的管理工具

支持uconfig管理工具 , 方便发现无线ap

支持ssh和telnet管理

支持ack超时设置

支持wpa /wpaii的psa和eap加密

支持152-bit wep (atheros proprietary)加密

支持802.1x加密

支持snmp v1/v2网管协议

硬件技术规范

处理器	atheros ar7130 (300 mhz) 网络处理器
内存	32mb ddr sdram
nor flash	4mb
以太网	1个10/100 base t网络接口
复位键	1个
防雷接地	支持
看门狗定时器	支持
poE 供电	802.3af 或非标
直流电源	dc24-48v
功耗	4w
认证	fcc, ce
是否遵守rohs	是

湿度	0 --95% (无凝结)
温度范围	工作: -30 ° c-- 70 ° c , 存储: -40 ° c-- 80 ° c
尺寸	268 × 268 × 80mm
重量	2.8kg

射频技术规范

天线	内置5ghz频段20dbi增益定向天线	
标准	ieee 802.11a:	54mbps , 48mbps , 36mbps , 24mbps , 18mbps , 12mbps , 9mbps , 6mbp automatically fallback to 5.5mbps, 2mbps, 1mbps
频率范围	5.150 ~ 5.350 ghz, 5.470 ~ 5.725ghz, 5.725 ~ 5.850 ghz (美国和加拿大) 5.150 ~ 5.350 ghz, 5.470 ~ 5.725ghz, 5.725 ~ 5.875 ghz (欧洲) 5.150 ~ 5.250 ghz, 5.250 ~ 5.350ghz, 5.470 ~ 5.725ghz(日本)	
调制技术	ofdm: bpsk, qpsk, 16qam, 64qam dsss: dbpsk, dqpsk, cck	
射频 & 电磁兼容 证书	fcc part 15.407 (5.150--5.350ghz & 5.470--5.725ghz & 5.725 ~ 5.825ghz), fcc part 15.247 (5.725 ~ 5.850ghz), fcc cfr title 47 part 15 subpart c: section 15.207 fcc cfr title 47 part 15 subpart c: section 15.209 fcc cfr title 47 part 15 subpart c: 15.215(c) fcc cfr title 47 part 15 subpart b: class b ansi c63.4 fcc oet 65 limited module level approval. etsi, en 301 893, en 302 502, en 301 489-1/17, en 50392, en 55022, en 55024, en 61000-3-2/3, en 61000-4-3/4/5/6/11	

发射功率(误差: max/min= ± 2db),units : dbm		
模式	速率	发射功率
11a	54 mbps	17
	48 mbps	19

	36 mbps	22
	6, 9, 12, 18, 24 mbps	23

接收灵敏度 (误差 : max/min= ± 2db), units : -dbm		
模式	模式	接收灵敏度
11a	6mbps	93
	9mbps	90
	12mbps	87
	18 mbps	84
	24 mbps	81
	36 mbps	78
	48 mbps	75
	54 mbps	72

典型应用