

# 广东psb830精轧螺纹钢 聊城固坤金属制品

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广东psb830精轧螺纹钢 聊城固坤金属制品  |
| 公司名称 | 聊城市固坤金属制品有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 聊城市汇通大厦1702             |
| 联系电话 | 13258997158 13258997158 |

## 产品详情

在采购精轧螺纹钢(精轧螺纹钢)时，必需了解的一些产品知识有什么？

- 一、高强度精轧螺纹钢材料(型号)：HRB500Z、PSB785/830、PSB930/1080。
- 二、规格型号： 18- 40mm。
- 三、交货情况：HRB500Z、PSB785/830为热轧；PSB930/1080为调质处理。
- 四、推行规范：GB/T20065-2006、SJXA 067-2009。

关键主要用途：精轧螺纹钢是在整支建筑钢筋上滚轧有英制螺纹的大直径、高强度、高精密规格的直条建筑钢筋。该建筑钢筋在随意横截面都能盖紧含有螺纹的射频连接器开展联接钢筋锚固，不用电焊焊接。而HRB500Z（原德国标准BSt500S）关键用以铁轨板，PSB785-1080系列产品关键用以铁路、道路、公路桥梁基本面的基本建设等一系列国家重中之重工程项目。

- 五、交货：按直条交货，定尺长短依据客户规定出示，一样平时为8m、12m，可供15米定尺。

精轧螺纹钢在做张拉的时候得注意一些事项，1.油泵在工作的时候发生特殊情况的话，得马上暂停查看。在有压的时候，别随便转动油泵或千斤顶每个部位的旋扭。

2.在搬运、装置精轧螺纹钢的时候，不要碰坏螺纹，不可以点焊精轧螺粗钢筋；

3.竖向预应力筋的孔道中间线和孔道边缘的端面是垂直的比较好，广东psb830精轧螺纹钢，避免它受拉受

弯折断，不垂直的偏差不能超过百分之3。

4.精轧螺纹钢的波纹管内径是 50，联结器的波纹管的内径是 80，psb830精轧螺纹钢理论重量，长度1000px，在操作的时候要保确保中80波纹管 and 50波纹管的相接品质，防止出现漏浆现象，两边拿封口胶密封好。

精轧螺纹钢和一般的螺纹钢做对比，大致上的差异是精轧螺纹钢大多用在强度比较高的要求情况里。使用的环境强度要求不一样、受力面也不一样。

从外形上来说，精轧螺纹钢psb830生产厂家，精轧螺纹钢没有肋，并且任一横截的面都能够拧螺母，一般的螺纹钢有肋，不能够拧螺母。

从受力方面来看，精轧螺纹钢它只能直线受力而一般的螺纹钢能够随便受力。

从抗伸和屈服大小方面上看，精轧螺纹钢是一种强度比较高的特种螺纹钢。

总结起来就是，精轧螺纹钢的屈服大小与抗伸大小比较高，比一般的螺纹钢二点五倍还高。精轧螺纹钢筋外层不管哪个地方都能随便拧螺母或连接器的相应的锚具。这是一般的螺纹钢不具备的。再一个就是节省钢材用量，1支精轧螺纹钢可替代3支普通螺纹钢。安全系数高、\*\*\*\*\*、节材、施工简洁等优势。

广东psb830精轧螺纹钢-聊城固坤金属制品由聊城市固坤金属制品有限公司提供。“精轧螺纹钢,抗震螺纹钢筋”选择聊城市固坤金属制品有限公司，公司位于：聊城市汇通大厦1702，多年来，固坤金属坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固坤金属期待成为您的长期合作伙伴！