

GYXTW-4B1 GYXTW53-4B1光缆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GYXTW-4B1 GYXTW53-4B1光缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马工业区 |
| 联系电话 | 0316-5960132 15932637551 |

产品详情

GYXTW-4B1 GYXTW53-4B1光缆 GYTA53-8b1单模48芯松套管层绞式加强铠装直埋光缆

-单模48芯加强铠装室外地埋管道光缆 海光HG-GYTA53松套管层绞式加强铠装光缆，采用聚乙烯粘结护套，皱纹钢带加强铠装聚乙烯外护层，重铠装双铠双护野外通信光缆,更适宜野外环境恶化状况下敷设。可作为野外直埋光缆\管道光缆\水底光缆\防噬咬防腐蚀光缆,单模从4芯到144芯,多模从4芯到72芯规格齐全.满足IEC60794，YD/T901、YD/T981、YD/T769，GB/T15972、GB/T9771、GB/T12357等标准关于室外光纤光缆的要求;满足IEC60794，TTU/T G651-657，GB/T7423、GB/T13993等标准关于通信光缆的要求。层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强，采用SZ续合成缆，成缆纤数可达144芯。它的大优点是防水，防强大拉力，强大侧压力。可以用于直接埋地。同时易于分叉，即光缆部分光纤需分别使用时，不必将整个光缆开断，只需将需分叉的光纤开断即可，这对于数据通讯网络、有线电视网络沿途增设光节点是有利的。户外用光缆直埋或穿过水底海底时，宜选用层绞式加强铠装光缆。产品型号：GYTA53(也叫GYSTA53) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏 双涂料铝带粘结PE内护套

轧纹钢带加强铠装粘结PE外护套 技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信 使用条件：使用温度()：-60~+65 敷设条件:直埋，水下,管道(具备防老鼠咬性能) 允许拉力(N)：长期：1000 短期：3000 允许弯曲半径：敷设时25倍缆径

工作时12.5倍缆径 抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m 光缆重量(Kg/Km)：175~455 光缆外径(mm)：15.8~22.3 光纤数量(芯)：2~144 多模光缆(型号) 单模光缆(型号) 4芯多模光缆GYTA53-4A1b

4芯单模光缆GYTA53-4b1 6芯多模光缆GYTA53-6A1b 6芯单模光缆GYTA53-6b1 8芯多模光缆GYTA53-8A1b

8芯单模光缆GYTA53-8b1 12芯多模光缆GYTA53-12A1b 12芯单模光缆GYTA53-12b1

16芯多模光缆GYTA53-16A1b 16芯单模光缆GYTA53-16b1 24芯多模光缆GYTA53-24A1b

24芯单模光缆GYTA53-24b1 48芯多模光缆GYTA53-48A1b 48芯单模光缆GYTA53-48b1

64芯多模光缆GYTA53-64A1b 64芯单模光缆GYTA53-64b1 72芯多模光缆GYTA53-72A1b

72芯单模光缆GYTA53-72b1 144芯单模光缆GYTA53-144b1

GYTA53-4A1缆芯填充油膏，双涂料铝带粘结PE内护套，轧纹钢带粘结PE外护套。卓胜 GYTA53-4A1b具有低损耗，低色散，良好的机械与环境性能，较大的光纤容量，适用于长途通信和局间通信