

# 风机湿帘 养殖降温设备

产品名称	风机湿帘 养殖降温设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	650.00/台
规格参数	润诚:电压220-380v 型号1380:功率1100 产地青州:电机转速1400
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

## 产品详情

畜牧业养殖中为了让牲畜有个良好的生活环境，舍内的温度控制也很重要，鸡场风机水帘是由水帘片和边框两分布组成。边框按照材料划分可以分为：镀锌板、铝合金、不锈钢三种材质。从使用环境来看，湿帘纸是要具有高强度、高渗透、高吸收、耐破损的应用需求，成蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。湿帘的主要生产步骤为：上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。规模化的养殖场都会配备有风机水帘降温系统。

鸡场风机水帘想要使牲畜健康成长，鸡场风机水帘的正确使用是关键，要注意使用中的细节，为了养

- 1、湿帘开启前要清洗干净，以免杂物堵塞影响使用。
- 2、湿帘是蒸发吸热原理，所以水温过低一定程度下会影响水帘的效果发挥。
- 3、牲畜感冒或者饲料潮湿，保证养殖场的通风即可，这个时间段舍内温度并不很高，较早使用可能会造成
- 4、湿帘除了每年中昼夜温度都很高的一段时间外，其余每天使用几小时即可。
- 5、风机需安装一个过热保护器和交流接触器使用，保证使用安全。
- 6、注意观察舍内湿度，水帘本身会提高使用场所内的湿度，所以在养殖场内湿度过高时要暂时关闭湿帘
- 7、湿帘使用过程中要注意水箱水位，外界过热用水量大，水要及时添加，以防烧坏电机。

科学合理的安装鸡场风机水帘才能发挥优良的使用效果，养殖场风机水帘的安装面积计算如下：

- 1、鸡舍总的排风量=风机数量 × 每个风机的额定排风量
- 2、全部水帘的面积=总的排风量 ÷ 通过水帘的风速
- 3、水帘总宽度=水帘的面积 ÷ 水帘高度
- 4、每面侧墙水帘宽度=水帘总宽度 ÷ 2