

# 水电站闸墩 免凿毛止浆带重复运用 桥梁止浆条作成各种尺寸

产品名称	水电站闸墩 免凿毛止浆带重复运用 桥梁止浆条作成各种尺寸
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

水电站闸墩 免凿毛止浆带重复运用 桥梁止浆条作成各种尺寸

桥梁止浆带产品概述：

桥梁止浆带是一种新式的复合材料，能够依据现场需求制作成各种尺寸，施工便利并且能够重复运用。免凿毛止浆带在运用时需求注意，在混凝土初凝后及时撤除止浆带防止过度凝结难以撤除，也不要过早撤除构成表层混凝土掉落。桥梁专用止浆带一般是在桥梁施工或许加固时为了使新老混凝土融合的愈加而运用。正常情况下需求人工在平坦的毛面上制造麻面效果从而使水泥触摸面积更广，费时吃力并且加大了施工难度，而免凿毛止浆带只需求贴在上面就能够构成规则的麻面效果，即便利又便利还能够重复运用，也能够依据现场需求制作成各种尺寸，大大减少了人工本钱。

免凿毛止浆带应用范围：

混凝土表面凿毛是为了解决混凝土接层粘结问题，无论是桥梁构件、桥墩或浇筑较缝及桥面铺装前毛勒缝槽口等结合部，或水泥混凝土坝、核电站、港口码头、道路桥梁高铁、水电站闸墩等水泥混凝土工程的施工还是加固这些工程。

凿毛的目的都是为了使新老水泥混凝土之间能够形成一个整体。被凿击后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面，而不是一个平整的毛面，只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。通常凿毛一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备。而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除，用人工凿除时比较费时费力，而且效率比较低，电镐、风镐的冲击力损伤构筑物低层结构，使工程留下隐患。

绿色免凿毛止浆带是一种新型的复合材料，可以根据现场需要制作成各种尺寸，施工方便而且可以重复使用。绿色免凿毛止浆带在使用时需要注意，在混凝土初凝后及时拆除止浆带防止过度凝固难以拆除，也不要过早拆除造成表层混凝土脱落。

## 免凿毛止浆带简介与使用

免凿毛止浆带是一种新式的复合材料，能够依据现场需求制作成各种尺度，施工便利并且能够重复使用。免凿毛止浆带在使用时需求注意，在混凝土初凝后及时撤除止浆带避免过度凝结难以撤除，也不要过早撤除造成表层混凝土掉落。

免凿毛止浆带一般是在桥梁施工或者加固时为了使新老混凝土融合的比较完美而使用。

正常情况下需求人工在平坦的毛面上制造麻面作用从而使水泥触摸面积较广，费时费力并且加大了施工难度，而免凿毛止浆带只需求贴在上面就能够构成规则的麻面作用，即便利又方便还能够重复使用，也能够依据现场需求制作成各种尺度，大大减少了人工成本。

混凝土表面凿毛是为了解决混凝土接层粘结问题，无论是桥梁构件、桥墩或浇筑铰缝及桥面铺装前毛勒缝槽口等结合部，或水泥混凝土坝、核电站、港口码头、道路桥梁高铁、水电站闸墩等水泥混凝土工程的施工还是加固这些工程，凿毛的目的都是为了使新老水泥混凝土之间能够形成一个整体。被凿击后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面，而不是一个平整的毛面，只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。

通常凿毛一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备。而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除，用人工凿除时比较费时费力，而且效率比较低，电镐、风镐的冲击力损伤构筑物低层结构，使工程留下隐患。免凿毛止浆带是一种新型的复合材料，可以根据现场需要制作成各种尺寸，施工方便而且可以重复使用。

在施工时，为了达到麻面效果一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备，而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除，用人工凿除时比较费时费力，而且效率比较低，增加了施工难度。而用电镐、风镐的冲击力会损伤构筑物低层结构，使工程留下隐患。免凿毛止浆带是一种新型的复合材料，解决了人工和机械凿毛造成的困扰，可以根据现场需要制作成各种尺寸。安装时应紧贴梳行板内侧，等成型后箱梁内部质量稳定可靠，外部规则美观，且安装方便，可重复使用，大大缩短了施工时间，提高了施工质量当使用免凿毛止浆带时需要注意，在混凝土初凝后及时拆除止浆带防止过度凝固难以拆除，也不要过早拆除造成表层混凝土脱落。

衡水腾达公司内部有一套完整而科学的工作流程，从用户下订单到发货的过程，可以自很短的时间内完成，而且不易出差错。保质保量的完成任务，同样的产品比质量，同样的质量比价钱，好的产品不怕比较，相信我们的产品会给您带来惊喜。