

# 西安工程造价咨询公司 广联达工程预算清单编制服务

产品名称	西安工程造价咨询公司 广联达工程预算清单编制服务
公司名称	鑫益瑞建设工程有限公司西安分公司
价格	5000.00/份
规格参数	品牌:西安铭晟工程造价工作室 服务内容:工程造价咨询服务 服务内容1:建筑工程预算编制服务
公司地址	西安市雁塔区吉祥路298号
联系电话	17791698020

## 产品详情

西安造价咨询公司-西安铭晟造价工作室\_建筑工程预算\_广联达工程预算\_施工图预算工程量清单编制服务\_广联达建模服务,全过程工程造价咨询服务

西安工程造价咨询公司\_广联达工程预算清单编制服务

在工程施工中,常见的混凝土的种类有那些?

混凝土种类有哪些?

(1)、按胶凝材料分:

- 1、无机胶凝材料混凝土,如水泥混凝土、石膏混凝土、硅酸盐混凝土、水玻璃混凝土等;
- 2、有机胶结料混凝土,如沥青混凝土、聚合物混凝土等。

(2)、按容重分:

- 1、重混凝土,容重2600~5500公斤/米<sup>3</sup>或甚至更大;
- 2、普通混凝土,容重2400公斤/米<sup>3</sup>左右;
- 3、轻混凝土,容重为500~1900公斤/米<sup>3</sup>的轻集料混凝土、多孔混凝土、大孔混凝土等。

(3)、按使用功能分:

结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混

凝土、防辐射混凝土等。

#### (4)、按施工工艺分：

离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝土、泵送混凝土、陶粒混凝土等。

如何合理的安排安装工程量的顺序？

安排工程算量什么顺序是合理的？

合理安排工程算量顺序是快速准确计算工程量的关键之一。计算工程量时，有些项目是相互联系的，如果计算顺序安排不当，就会使有些数据重复计算，增大计算工程量、降低计算速度。

安排工程算量顺序的原则是尽量少翻阅图纸、资料，以求快速、方便。对于一般工程，分部工程量计算顺序应为先地下后地上，先主体后装饰，先内部后外部。在计算建筑和装饰部分时也要对计算顺序进行合理安排。

水泥混凝土常用等级

#### 1、C20

水：175kg 水泥：343kg 砂：621kg 石子：1261kg

配合比为：0.51:1:1.81:3.68

#### 2、C25

水：175kg 水泥：398kg 砂：566kg 石子：1261kg

配合比为：0.44:1:1.42:3.17

#### 3、C30

水：175kg 水泥：461kg 砂：512kg 石子：1252kg

配合比为：0.38:1:1.11:2.72

建筑工程预算中工程算量的顺序

#### 1、计算建筑部分的顺序。

计算建筑部分时，应按基础工程、土石方工程、混凝土工程、木门窗工程、砌筑工程这样一个顺序，而不能按定额的章节顺序来计算，否则会对某些项目反复计算，从而浪费大量的时间。

#### 2、计算装饰部分时，要先地面、天棚，后墙面。

先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积，计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时，可利用先前算出的面积。当以房间为单元计算抹灰工程量时，有一点值得注意的是，同一

门窗要扣两次面积。

3、计算预制混凝土构件时，要按预制构件的施工顺序计算。

根据工程量计算规则，预制混凝土构件的制作、运输、安装都要计算损耗量。

西安铭晟建筑工程造价工作室保护客户机密、严控质量、客户满意是我们的服务宗旨。铭晟造价建立了科学严谨的工程造价、工程预算、标书代写质量控制体系，我们针对不同的项目设立项目经理，为您提供贴身的工程造价咨询、标书制作服务。

项目经理严格把控产品质量和标书编写制作的全过程，根据项目成立专项撰写小组，由专项撰写小组结合自身特点和难易程度，制作撰写规划方案，确定现阶段任务完成时间，为您量身定做工程造价、工程预算方案。

西安铭晟建筑工程造价工作室以中标为导向，以严谨、细致、负责的态度敲出每个字，我们始终追求品质，每个细节都能超越您的期待！