

河北无极圆形检查井砌块施工要求

产品名称	河北无极圆形检查井砌块施工要求
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北无极圆形检查井砌块施工要求，填充墙端部应设置构造柱，柱间距宜不大于20倍墙厚，且环大于4000mm，柱宽度不小于100mm。柱的竖向钢筋不宜小于10，拉筋或箍筋宜为R5，竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接，绑扎接头时不小于30d，焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙，用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。

河北无极圆形检查井砌块施工要求，多数情况下，纵墙上部两端出现斜裂缝的概率高，裂缝往往通过窗口的两对角，且在窗口处缝宽较大，向里逐渐缩小。在靠近水平屋顶的纵墙上或在横墙上的斜裂缝，呈正八字形。有些裂缝在建筑的下部墙体上出现正八字形状或倒八字形状裂缝。另外，在填充墙中有时也出现不规则斜裂缝。