

连云港固定式液压登车桥厂家

产品名称	连云港固定式液压登车桥厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

连云港固定式液压登车桥厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式液压登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

固定式液压登车桥是安装于作业比较固定的场合，当使用时，只需要启动电源，和操控按钮，按照厂家的操作章程就可以使用了，在作业完毕以后，可以将登车桥台面下降至与货台面持平的位置，不会影响到其他作业的进程。

固定式液压登车桥的特点：

- 1、电控操作只需按动按钮，调节板会自动升起。松开按钮，调节板靠自重下降，活页搭板搭在货车上即可使用。
- 2、液压系统采用优质品牌产品，性能卓越，极少维修。
- 3、调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。
- 4、调节板底座前面是开放式设计，方便清理杂物。
- 5、在维护、保养和清洁时，用撑杆支撑起调节板，起到安全可靠的作用。
- 6、“工”字钢骨架能减少骨架的扭力，平均承托压力。

7、通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板。高度调节板全部采用优质花纹钢板及型材紧密焊接，使用寿命长久牢固。

固定式液压登车桥液压系统的维护：

- 1、油进入登车桥液压系统运行之时，应阻止脏物和其它杂质进入登车桥系统。再微小的粒子也会擦伤阀门，卡住泵，阻塞孔口，从而造成耗费财力的修理。所以清洁对登车桥液压系统来说是很重要的问题。
- 2、换油或加油时必须小心谨慎，将油储存在清洁位置。使用配备细格滤网的清洁漏斗将油从容器倒入油箱，使用的油应该是液压登车桥厂家推荐的类型。
- 3、定期放出液压登车桥油箱中的水和沉淀物，对于清除油中杂质很重要，但是定期放空整个液压系统也很重要。这是完全清除系统杂质、被氧化的液压油和其它有害物质的唯一可靠的方法。
- 4、定期更换油和过滤器。好的液压油含有多种添加剂，这些添加剂可防止油变质或堵塞系统零件。但是，这些添加剂在一段时间以后会丧失效用。因此液压登车桥的油应该定期更换，确保添加剂发挥作用。过滤器只能从液压登车桥油中吸收有限数量的污垢粒子和其它杂质。按建议的周期更换过滤器，以便保持系统清洁。
- 5、如果液压登车桥油已完全污染，特别当泵受到损坏时，必须清洗油箱中的油。通过油清洗装置使油流动，直到油污染指标显示已处于令人满意的状态。