

# 烟台市L-600聚乙烯闭孔泡沫板批发

产品名称	烟台市L-600聚乙烯闭孔泡沫板批发
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	1650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

聚乙烯闭孔泡沫接缝板“聚乙烯泡沫板、聚乙烯闭孔泡沫板、闭孔泡沫板、嵌缝板、填缝板、接缝板”  
产品简介：（一）、L-600型聚乙烯泡沫板产品特性； 表面蜂窝开孔状 密度高，拉伸强度大，回复率高，不吸水（替代传统的三油四毡，沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗，防漏，止水效果佳。 耐化学腐蚀，耐老化，耐高低温+80 ~-45 不流淌，不变形，不脆裂，使用寿命长。

表面具有粗孔蜂窝状结构配合双组份聚硫密封胶

与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应膨胀收缩变化而变化，增强缩胀止水效果。（二）、聚乙烯泡沫板产品应用范围；可广泛应用于“河道堤坝，港口码头，地下涵洞，水厂，水电站，机场地铁，隧道桥梁”等各种“混凝土嵌缝，接缝，填缝，沉降缝”特殊施工工程。（三）、聚乙烯泡沫板产品使用方法；施工时本产品可据情采用多种方法使用，纵向接缝，横向接缝，水平接缝及其它特殊嵌缝，填缝使用。

施工说明：1、防水软保护材料表层要清理干净，用滚刷将特制强力胶粘剂按条形涂粘（或点粘）在防水层（柔性防水卷材、防水涂料等）的表面上；2、均匀涂胶，涂层不宜过厚，涂胶后需凉置510分钟（视天气因素而定），待胶膜不粘手后即可粘合聚乙烯泡沫塑料片材；3、待聚乙烯泡沫塑料片材与防水层粘结后，粘结处用橡胶棒滚压，增强粘结效果。4、接缝处可直接搭接，搭接宽度不少于10cm、均匀涂胶，涂层不宜过厚，涂胶后需凉置510分钟（视天气因素而定），待胶膜不粘手后即可粘合聚乙烯泡沫塑料片材；5、粘合后，保持聚乙烯泡沫塑料片材的表面平整，应尽快回填。四、性能比较：作为传统回填防水保护材料聚苯板（EPS）已经在使用的过程当中显示出施工不便、易碎、易造成白色污染等多处不足之处。聚乙烯泡沫塑料片材则解决了上述施工的难题，它的使用，得到了设计师、业主、施工单位的一致好评发泡聚乙烯片材,地下软保护泡沫垫层,聚乙烯闭孔发泡片材系列产品简介：聚乙烯闭孔发泡片材是新型地下工程防水层外侧防水。防潮软保护材料，可广泛应用于各种建筑物地下防水的外层保护回填土前使用。一、应用范围：1、建筑工程地下室防水材料保护；

2、地铁、轻轨、隧道等防水材料保护；3、电讯、铁路隧道、电力隧道等电缆保护；

4、公路、地铁、机场跑道、水库堤坝、隧道、港口等接缝及止水材料。二、优良性能：

1、施工工艺简单，易操作。不易破碎。2、产品无毒、无害、是最佳环保型建材；

3、产品吸水率低、压缩强度高、缓冲性能优越；

- 4、产品所具有的闭孔式结构同时具有良好的保温性能，真正达到“一材两用”
  - 5、产品耐腐蚀，抗老化性能高，适用于各种胶粘剂。6、产品具有优良的延伸性能和抗拉强度，不会破碎、脱落，节省资源不浪费，能适应各种建筑环境中地下曲面复杂结构，形成一个完整的防水保护体系；
- 三、施工说明：1、防水软保护材料表层要清理干净，用滚刷将特制强力胶粘剂按条形涂粘（或点粘）在防水层（柔性防水卷材、防水涂料等）的表面上；2、均匀涂胶，涂层不宜过厚，涂胶后需凉置5—10分钟（视天气因素而定），待胶膜不粘手后即可粘合聚乙烯泡沫塑料片材；
- 3、待聚乙烯泡沫塑料片材与防水层粘结后，粘结处用橡胶棒滚压，增强粘结效果。4、接缝处可直接搭接，搭接宽度不少于10cm、均匀涂胶，涂层不宜过厚，涂胶后需凉置5—10分钟（视天气因素而定），待胶膜不粘手后即可粘合聚乙烯泡沫塑料片材；
- 5、粘合后，保持聚乙烯泡沫塑料片材的表面平整，应尽快回填。四、性能比较：作为传统回填防水保护材料聚苯板（EPS）已经在使用的过程当中显示出施工不便、易碎、易造成白色污染等多处不足之处。聚乙烯泡沫塑料片材则解决了上述施工的难题，它的使用，得到了设计师、业主、施工单位的一致好评。