

# 国标653止水带 适用于任何设计 中埋式 背贴式

产品名称	国标653止水带 适用于任何设计 中埋式 背贴式
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

国标653止水带 适用于任何设计 中埋式 背贴式

国标653止水带产品介绍：

【1、 我公司生产的橡胶止水带均按国标GB18173.2-2000组织生产，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

【2、 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

产品类型：

653型止水带根据在工程中的使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

注意事项：

a. 由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇注时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法来解决。

b. 橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有机溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 - +30 ，相对湿度40% - 80%。

## 653止水带性能：

本公司生产的止水带所采用的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其它部分橡胶与橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。遇水膨胀线胶料物理性能（执行标准GB/T18173.3-2002）遇水膨胀橡胶止水带被主要用于建设工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用橡胶膨胀止水带的性能

## 主要型号：

300\*8、300\*6、350\*8、350\*6、400\*8、400\*6、500\*8、500\*6等，我们还生产钢边式橡胶止水带，其产品采用优良镀锌板和进口橡胶精炼而成。我厂的中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，钢边式橡胶止水带在各地地下工程，保质保量的完成产品质量问题，赢得了许多广大客户的支持与信赖，在此借此机会感谢一直支持我们的客户，没有你们的信任就没有现在的腾达公司，本公司将一如既往的认真工作。把好的产品好的服务回馈社会。