

开封腻子粉厂家 墙面刮开封腻子粉前需要打水

产品名称	开封腻子粉厂家 墙面刮开封腻子粉前需要打水
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:开封
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

开封腻子粉厂家 墙面刮开封腻子粉前需要打水在刮腻子粉的过程中，很多人会有这样一个问题，那就是墙面刮腻子前需要打水吗？怎样正确使用腻子粉呢？接下来腻子粉厂家就来为大家介绍有关于这方面的知识，一起跟着这篇文章来了解一下。

腻子粉能兑水直接刷墙。

腻子粉兑水搅拌均匀可批刮工的基面上，水和粉的比例为0.5：1左右。但施工时要在基层上涂刷一层界面剂，不仅提高墙面的附着力，而且还能让腻子更好的粘结在基面上。

开封腻子粉厂家 墙面刮开封腻子粉前需要打水

在刮腻子之前先喷涂胶水一道，喷涂必须均匀一致，不得有漏喷之处胶水配合比(重量比)为清水：乳液=100：15~20。刮大白腻子：刮腻子要用钢片刮板往返刮，注意上下左右接槎，两道刮板之间要干净，不允许留浮腻子，刮腻子时要防止沾上或混进砂粒等杂物。大白腻子配合比(重量比)为大白粉：滑石粉：纤维素溶液(浓度5%)：乳液=60：40：75：2~4。

如果原来的腻子层的质量不错，表面还是比较细腻，加上你的要求并不是太高的话，那么是可以直接刷乳胶漆而不用重新批腻子的。反之，则是先把质量不好的腻子层铲除，然后先刷一遍胶水，再重新批刮腻子。即使不铲除原来的腻子层，那也要在先刷一遍胶水以后才能批腻子的。