

# 伊川腻子批刮前准备 伊川腻子粉厂家

产品名称	伊川腻子批刮前准备 伊川腻子粉厂家
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:伊川
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

## 产品详情

伊川腻子批刮前准备 伊川腻子粉厂家在刮腻子粉之前，要看一下墙面是否存在问题，并且进行及时的处理。那么刮腻子前墙面如何处理？接下来腻子粉厂家就来为大家介绍刮腻子前墙面处理的方法，一起跟着这篇文章来了解一下。

1. 在进行刮腻子粉之前，需要先进行房屋墙面的验收工作，也就是开放商交房时的验收项目。需要查看墙面是否结实牢固，表面是否平整，有无开裂现象或凹凸不平的地方。如果存在问题，需要及时反馈物业和开发商，进行整改修补，以免造成后期施工质量问题。
2. 墙面质量没问题，则需要对基层进行清理，使用相关的清洁工具将墙面的杂物、灰尘一一弄干净，做到表面整洁。然后再在墙面进行界面剂的涂刷，施工应注意厚度均匀，还需要自然晾干两三个小时。涂刷界面剂是为了将墙面进行彻底的封闭，以免造成腻子粉因墙面问题而出现不粘结现象。
3. 如果墙面不打算涂刷界面剂，施工时间正处于夏天的话，则需要在墙面进行清水的涂刷，增加基层的湿润度。以免涂刮腻子时，吸水过大，造成开裂问题。如果新施工的水泥墙面，需要等水泥的养护时间过后，才能涂刷腻子，不然容易造成腻子施工问题。
4. 如果是老房翻新墙面的话，由于使用年限较久，墙面很容易出现发霉返潮、开裂等问题。需要先将墙皮进行完全铲除，如果有有开裂的地方，可以直接铺贴网格布或是其他防裂产品，进行预防。伊川腻子批刮前准备 伊川腻子粉厂家

腻子粉打磨步骤：

### 1、打磨工具。

灯泡：无论是白天还是夜晚，进行墙面打磨时，为了能随时观察墙面平整度，一定要手持1个至少200瓦的灯泡。

砂纸：墙面砂纸的选择，不是越粗越好，也不是越细越好，一般先从细砂纸开始试打，打不动就换粗砂纸，但较后一般还要用细砂纸再重新打磨一遍，以保证墙面细致、无划痕。

手工打磨砂架：打磨架子用来固定砂纸，便于操作打磨。阴阳角的腻子打磨还需用到专门的阴阳角手工打磨砂架。

如果用机器打磨的话就要用到腻子打磨机器。

## 2、打磨时间。伊川腻子批刮前准备 伊川腻子粉厂家

通常，水泥基耐水腻子较好在批刮上墙后3天内进行打磨，强度较低，表面结构尚不牢固，打磨起来比较省力。

若等腻子完全干透后(7天以后)，粘结强度较高，表面结构牢固，打磨就较为困难。如果强度较高，打磨困难时，为取得更好的效果，阿匠叔建议可先用120目的粗砂纸打磨靠前遍，再用360目以上的细砂纸打磨第二遍。