

呼和浩特风机控制器 中皖自动化控制器厂家 风机节能控制器

产品名称	呼和浩特风机控制器 中皖自动化控制器厂家 风机节能控制器
公司名称	安徽中皖自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段1669号5栋
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

太阳能路灯控制器的特点和优势有哪些？

- 1.首创一体化设计，简约、时尚、轻便、实用；
- 2.采用太阳能供电节约电能，保护地球资源；
- 3.一体化太阳能路灯采用模块化设计理念，便于安装、维护、维修；
- 4.采用合金材料作为结构主体，具有良好的防锈、防腐蚀功能。
- 5.采用人体红外感应控制技术，延长照明时间；
- 6.采用磷酸铁锂电池，6-8年超长使用寿命，设计电池可达到8年免维护。
- 7.一体化太阳能路灯无需拉线，安装极其方便，风机控制器公司，5分钟可完成一台路灯安装施工；
- 8.IP65防水结构，安全可靠；
- 9.可扩展定时、声控及高ji智能功能；

太阳能MPPT控制器，该产品采用了多项光伏领域尖端技术。MPPT控制器采用了性的最大功率点跟踪技术，可显著提高太阳能系统能量利用率，能够快速扫描整个I-V曲线，几秒钟就可以跟踪到光伏电池最大功率点，最大光电池输入功率可达1170W。

此外，MPPT控制器具有过充、过放、过载、短路自动保护功能和任意组合的光伏组件及蓄电池反接自

动保护功能，不损坏任何器件。该产品获得了多项国家专利，风机变频控制器，其转换效率高达97%，追踪效率达到99%，处于世界领先的水平，经过了一年多的测试及应用正式推向市场。MPPT控制器一经推出就得到了客户的高度青睐。

太阳能控制器的安装方法：

首先：太阳能控制器应该安装在通风良好的地方，避免阳光直射，高温，不应该安装在水可以渗透到太阳能控制器的地方。

第二：要选择正确的螺丝来安装太阳能控制器在墙上或者其他平台，螺丝M4或M5，螺丝帽直径应该小于10mm

第三：请在墙与太阳能控制器之间保留足够的空间，用于冷却和连接顺序。

第四：安装孔距为20-30A（178*178mm），呼和浩特风机控制器，40A（80*185mm），50-60A（98*178mm），安装孔的直径为5mm

呼和浩特风机控制器-中皖自动化控制器厂家-风机节能控制器由安徽中皖自动化科技有限公司提供。安徽中皖自动化科技有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中皖自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。