

# 生产销售日立330 22米挖掘机加长臂 河道清淤加长臂

产品名称	生产销售日立330 22米挖掘机加长臂 河道清淤加长臂
公司名称	济宁卡尔杰机械制造有限公司
价格	25800.00/套
规格参数	品牌:日立 型号:330 规格:22米
公司地址	济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13953715095 15053782823

## 产品详情

济宁卡尔杰机械加长臂：加长臂主要用于深坑作业的地基工程、高空作业的楼房拆卸和河道清理等领域，可以高效快捷地完成工程要求的各项指标。加长臂可分为两段式加长臂和三段式加长臂，两段式加长臂主要适用于深壑挖掘和河道清淤工作，三段式加长臂主要适用于高层建筑的拆卸等工程。

济宁卡尔杰机械有限公司对挖掘机加长臂的一些操作规范的介绍

挖掘机在工程建设中起着重要的作用，所以挖掘机加长臂在工作使用中要注意一些操作细节。下面是济宁卡尔杰机械有限公司对挖掘机加长臂的一些操作规范的介绍，希望对大家能有所帮助！

- 1.挖掘机的作业和行走场地应平整坚实，对松软地面应垫以枕木或垫板，沼泽地区应先作路基处理，或更换湿地专用履带板。
- 2.作业时待机身稳定后再挖土，当铲斗未离开工作面时，不得作回转、行走等动作。回转制动时，应使用回转制动器，不得用转向离合器反转制动。
- 3.作业中当发现挖掘力突然变化，应停机检查，严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。

4.由于挖掘机加长臂比标准臂更长、更重、动作惯性更大，因此，操作时比标准臂要轻，各操纵过程应平稳，动作不宜过快、过猛，不宜紧急制动。

5.颤抖升降不得过猛，下降时，不得碰撞车架或履带。

6.遇到较大的坚硬石块或障碍物时，应待清除后方可开挖，不得用铲斗破碎石块、冻土、或用单边斗齿硬啃