

LED铁塔高楼塔吊低光强航空障碍灯双头灯主副备份交替同时闪烁

产品名称	LED铁塔高楼塔吊低光强航空障碍灯双头灯主副备份交替同时闪烁
公司名称	深圳市绿源灯光设备有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:建航 型号:GS-LI-D 产地:东莞
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑路253号得辉达工业园C栋3楼
联系电话	18576869801

产品详情

GS-LI/D低光强航空障碍灯双灯，底座采用金属烤漆制成；光源采用自主研发的专用LED芯片，具有亮度高，能耗低，寿命长等特点；灯罩采用PC材料、具有超强的耐腐蚀、抗UV、抗冲击能力；控制电路防雷击能力强、带有防浪涌保护装置，能适用于恶劣的工作环境。该设备自带光控开关，在低于50Lux光照条件下自动开启工作，高于50Lux光照条件自动停止工作。

采用菲涅耳透镜的PC灯罩，聚光角度符合FAA标准。

产品具有自动光控功能，在阴雨天和夜晚可自动转换工作状态。

LED光源，使用寿命达10万小时以上。

低电压设计，维护使用安全性高。

具有抗冲击、防雷电、耐日晒、抗雨雪、可抵抗台风、冰雹等恶劣天气的侵袭。

具有过流保护功能。

可增加干接点告警功能。

内置功能调节开关，可调节4种工作模式。

无射频、无电磁干扰。

名称	参数
FAA分类	L-810
型号	GS-LI/D
电源	可选电压：AC220V、AC120V、DC12V、DC24V、DC48V
电源频率	50HZ ~ 60HZ
功耗	3W × 2
工作方式	可调选择：恒光、闪光、恒光备份、交替闪光。
光强	B型： 32.5cd A型 10CD
光源	LED
光源寿命	20年
发光颜色	红色
垂直发光角度	> 10 °
水平发光角度	360 °
外形尺寸	285mm × 130mm × 315mm
安装尺寸	100mm × M10mm × 4
环境温度	-40 ~ 70
重量	3kg
光控环境亮度	50/100Lux
抗风能力	120米/秒
防护等级	IP65