

耐水解PA66美国杜邦70G30HSLR

产品名称	耐水解PA66美国杜邦70G30HSLR
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	16.80/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G30HSLR 产地:美国
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

应用领域: 尼龙主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3.主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能,以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、自润滑等特点,制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片,保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。市面上主要在销售应用的牌号如下

美国杜邦PA66 101F 通用级

美国杜邦PA66 101L 通用级

美国杜邦PA66 FR7025V0 纯树脂 阻燃UL94V-0

美国杜邦PA66 FR50 玻璃纤维增强25%阻燃UL94V-0

美国杜邦PA66 103HSL 热稳定

美国杜邦PA66 8018HS 玻璃纤维增强14% 超韧 耐热

美国杜邦PA66 8018 玻璃纤维增强14% 超韧

美国杜邦PA66 80G33L 玻璃纤维增强33% 超韧 耐冲

美国杜邦PA66 80G33HS1L 玻璃纤维增强33% 热稳定 超韧 耐冲

美国杜邦PA66 FE5171 玻璃纤维增强33% FDA

美国杜邦PA66 ST801 超强韧性 耐低温-40 ° C 杰出的耐冲击性

美国杜邦PA66 70G33L 玻璃纤维增强33% 高强度 高刚性

美国杜邦PA66 70G33HS1L 玻璃纤维增强33%热稳定 高强度 高刚性

美国杜邦PA66 70G13L 玻璃纤维增强13%

美国杜邦PA66 70G13HS1L 玻璃纤维增强13% 热稳定

美国杜邦PA66 70G43HSLA 玻璃纤维增强43% 热稳定 只有黑色 BK099

美国杜邦PA66 70G43L 玻璃纤维增强43%

美国杜邦PA66 70G50L 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性

相关提示：物料储藏于阴凉保存，不要直接暴晒于阳光下或靠近热表面。使用前，请参阅相关的材料安全资料和使用手册以了解详细信息。必须在加工前预先烘干。加工期间，融化树脂散发的气体可能会刺激眼睛，皮肤或呼吸道。相关说明：本公司原料正规渠道进货，可开16%增值税票，我们的服务快捷，省外3天可到货。货物送达后，请及时检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与销售部取得联系。