

河北大名检查井砌块砖强度和可加工等优点

产品名称	河北大名检查井砌块砖强度和可加工等优点
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北大名检查井砌块砖强度和可加工等优点，砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。3.1.3蒸压检查井砌块砖不得使用在下列部位：1建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙除外）部位；2长期浸水或经常干湿交替的部位；3受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；4砌体表面经常处于80℃以上的高温环境；5屋面女儿墙。3.2蒸压检查井砌块砖和砂浆用于外墙的蒸压检查井砌块砖，强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0，干密度级别不宜小于B07，也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压检查井砌块砖的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆，性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。3.3模数平面模数宜采用2M（0.2m），特殊情况可用1M（0.1m）；竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。3.4窗间墙窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m

河北大名检查井砌块砖强度和可加工等优点，。检查井砌块砖砌砖的原料介绍：1水泥宜采用符合GB175、1344规定，GB强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。2石膏石膏应符合JC/T517规定。3砂应符合GB/T14684规定，山砂及细砂经试配能满足本标准技术要求时，亦可使用。4掺合料为了调节和改善砂浆性能，可掺入粉煤灰、石灰粉等，并应符合GB1596、JC/T480规定。采用其他掺合料，在使用前进行试验验证，符合砂浆和砌体性能要求方可使用。