

# 12kw静音汽油发电机园林建设

产品名称	12kw静音汽油发电机园林建设
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

12kw静音汽油发电机园林建设汽油发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。汽油发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却铣双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。

型号：B-12GDI

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

12kw静音汽油发电机园林建设保修承诺。本款机器的电压是220V，跟我们市电一样，满足一般的家电需求。

在应急情况下，市电停后，汽油发电机组好须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的后一道保障，一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生，全国各地都有。