

## 淮南压力控制器 安徽中凌|专注热成像 威卡WIKA压力控制器

产品名称	淮南压力控制器 安徽中凌 专注热成像 威卡WIKA压力控制器
公司名称	安徽中凌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市繁华大道华山路口工投立恒工业广场一期 D1栋7楼A区
联系电话	15395150901 15385188423

### 产品详情

安装（或拆卸）控制器时要特别注意：安装（或拆卸）必须用扳手夹持传感器的平面部份，防止传感器和开关壳体发生相对转动。当传感器接口为内螺纹时，管道接头旋入传感器内深度不可超过12mm。采用膜片式传感器和无泄漏活塞式的传感器二种型式，D500/18D膜片式传感器可用于空气等中性气体和润滑油，轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调，调节范围—0.1……1.6MPa。高压控制器：压缩机排压过高断电停车，消除产生高压的原因后，淮南压力控制器，需手动复位才能使压缩机启动。(故障+报警)

安装（或拆卸）控制器时要特别注意：安装（或拆卸）必须用扳手夹持传感器的平面部份，威卡WIKA压力控制器，防止传感器和开关壳体发生相对转动。当传感器接口为内螺纹时，压力控制器代理商，管道接头旋入传感器内深度不可超过12mm。测定方法：慢慢关小吸入截止阀，停车时吸入压力表的读数为低压下限，重新启动时的读数为低压上限。慢慢关小排出截止阀，停车时排出压力表的读数为高压断开压力。调试压力控制器时，首先需要了解自己使用的切换值是上切换值还是下切换值，对于切换差可调的压力控制器是否上下切换值需要同时满足要求。

采用热的压差控制器，控制器动作过一次后，必须待热元件完全冷却（需5min左右）、手动复位后，才能再次起用使用。机械式压力控制器：通常称压力开关，便携式压力控制器

，为纯机械形变导致微动开关动作。工作原理：当系统内压力高于某一个设定压力计时，不同的压感元件（弹簧管、膜片、膜盒、波纹管、活塞等）的自由端产生位移，通过链接导杆推动开关内瞬时发生移动。选用控制器使预定设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20[%]~80[%]。通断电流不能大于额定值。

淮南压力控制器-安徽中凌|专注热成像-威卡WIKA压力控制器由安徽中凌电子科技有限公司提供。“红外热像仪,电源,校准器”选择安徽中凌电子科技有限公司，公司位于：蜀山区祁门路B座2803，多年来，安徽中凌坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽中凌期待成为您的长期合作伙伴！