

环氧自流平品牌 天津华晨美涂科技公司 曹妃甸环氧自流平

产品名称	环氧自流平品牌 天津华晨美涂科技公司 曹妃甸环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平地坪施工安全措施

环氧自流平镟涂层干燥固化后，要进行7天的养护，期间不要自行使用。1天后可以上人行走，不得带入杂质和沙粒，建议脱鞋带袜行走。严禁划伤拖痕，带水擦洗，更不允许其它程序的施工和作业，以确保环氧自流平地坪的使用效果。

施工安全措施

1. 遵守业主各项安全规章制度。施工前对班组进行安全和技术交底。
2. 施工区域严禁烟火，并设立禁火标志，用警示带隔离。
3. 施工区域配备灭火器材和防火毛毡。
4. 施工机械必须有安全保护装置，设立专用电源柜。
5. 严禁酒后作业，工作中不得玩笑打闹，并穿戴好劳保用品。
6. 配比准确，认真消泡，湿度大于85%或者温度低于零度时严禁施工。
7. 不作业，强迫施工人员冒险作业，也不能强制施工人员连续作业时间太长。

8.文明施工，保护环境，工了场清。

环氧自流平与环氧地坪漆的区别

环氧自流平与环氧地坪漆的区别

在外观上，环氧自流平地坪的光泽度、色泽优于环氧薄涂型地坪，可以呈现出镜面效果。因此，在清洁方面，显示高度洁净、无尘、无菌，非常适合医院、电子机房、精密仪器室等场所。

施工工艺的区别

涂刷型环氧地坪为平涂型环氧地坪，也称为滚涂型或薄涂型地坪，面漆采用滚筒涂装，自流平型环氧地坪采用锯齿型镘刀刮涂成型，环氧自流平的面漆厚度比涂刷型的厚度厚。更加的耐磨，地面平整度也是更加的好，环氧自流平地坪由于有着良好的性能，有着更为严格的施工工艺。

首先，环氧自流平的厚度要比环氧薄涂型厚度厚得多。

其次，因为环氧自流平比薄涂型环氧地坪厚，环氧自流平的施工工序比环氧薄涂型地坪多了一层涂刷工序。

施工价格的区别

从施工价格方面来看，在同样的厚度要求情况下，自流平地坪要比涂刷型的地坪贵些。由此可见，环氧自流平地坪比环氧薄涂型地坪的施工价格要稍高。

环氧自流平地坪以其整洁美观、易清洁和耐磨，常被设计用于洁净度要求很高的场所，如制药厂、食品饮料厂、精密电子仪器生产车间等等。环氧自流平地坪对材料质量和施工要求都很高，稍有不慎，就会出现质量问题。笔者以其多年地坪涂料生产和施工的经验，总结了一些常见问题进行分析，供业内人士参考。

涂层不干、局部硬度不够。

表现在局部不干，几天后还粘手；或者有的地方硬，有的地方软。出现这种情况很难处理

，不干油漆难以清除。新手施工极易出现这种情况。其根本原因往往是甲乙混合后没有充分搅拌均匀所致，因为无溶剂自流平地坪漆完全要靠漆料和固化剂充分接触反应而干燥的。因而，必须将甲漆组份混合后充分搅拌均匀（使用电动搅拌器），曹妃甸环氧自流平，在一个桶里搅拌后，还要倒入另一个桶中再搅拌，避免桶壁上附着部分未搅拌到，环氧自流平施工工艺，倒在地上施工后可能形一个小点不干。

涂层表面颜色不均匀，发花

这往往是涂料质量问题，有一些颜色特别容易出现。主要原因是涂料颜料选择和分散不合理所致，施工现场是很难解决的。遇到这种情况，应立即停止施工，向地坪涂料生产厂家反映并要求他们处理。

环氧自流平品牌-天津华晨美涂科技公司-曹妃甸环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华晨美涂——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区华苑新城程华里3-2-202，联系人：陶经理。