

绵阳环氧自流平 天津华晨美涂公司 环氧自流平施工

产品名称	绵阳环氧自流平 天津华晨美涂公司 环氧自流平施工
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工前准备工作

环氧自流平施工前准备工作

(1)、施工环境温度宜为15~25℃，相对湿度不宜大于80%，环氧自流平施工，否则，应采取相应措施，但不得用明火或蒸汽直接加热，计量工做好温湿度记录。

(2)、树脂、固化剂、稀释剂等材料均应密封贮存在阴凉、干燥的通风处，并应有防火措施。

(3)、将专门施工用机械、工具、材料堆放于施工现场旁，堆放整齐，并派专人看守，现场亦应有化学灭火器等防火措施。

(4)、施工现场立施工标志，绵阳环氧自流平，应有施工内容、施工工期及养护期，施工现场用隔离带包围。

环氧自流平施工中注意事项

环氧自流平施工中注意事项

环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

1、施工温度 5 ，环氧自流平施工工艺，若要在