

# 环氧自流平施工 环氧自流平 天津华晨美涂公司

产品名称	环氧自流平施工 环氧自流平 天津华晨美涂公司
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

## 产品详情

### 水泥自流平介绍

#### 水泥自流平介绍

水泥自流平是一种地面施工材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，环氧自流平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。

水泥自流平分垫层自流平和面层自流平两大类。垫层自流平是垫在木地板、塑胶地板、地毯下面用的自流平，一般各项品质比较弱一些；面层自流平是直接当地面使用的，也可以作为地坪漆的基础地面，各项技术要求都比较高。

水泥自流平不是简单一个价格就可以做的，需要现场勘察后才能定出后的价格，市场上在15~30元/平米。

### 环氧自流平施工流程及要求

#### 环氧自流平施工流程：

基层处理      底涂材料配制      涂刷底涂材料      中途材料配制      施工中涂层      面涂  
材料配制      施工面涂层      打蜡      保养      检修

## 1、基本处理及要求

(1)、环氧自流平工程施工前，必须对基层检查验收，合格后办理工序交接手续。

(2)、检查基面（基面要求）根据国家标准：GB50212—2002基层处理条款。

(3)、表面要求坚固、平整、密实。不应有起壳、起砂、裂缝、蜂窝麻面等现象，平整度应用2m直尺测查，环氧自流平施工，或激光扫描仪测定，容许空隙正负不应超过2mm，混凝土强度用回弹仪测试，至少在25Mpa，3才能使各类地坪发挥的物理性态。

(4)、基层的阴阳角度做成斜面或圆角。

(5)、基层表面必须洁净，基层表面污灰，水泥渣及疏松部位清理干净。已被油脂、化学药品污染表面或被浸蚀的疏松基层及磨损较严重的部位，应进行表面预处理（包括清洗和用环氧砂浆填补），直到符合要求。

### 环氧自流平底涂施工

(1)、施工人员将配料用容器和施工工具清洗干净，置于地点，在以后的施工过程中，随时配合，保证容器工具清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。

(2)、计量工将称量好的树脂底涂料放入搅拌容器中，并做好记录用量，也应记录当时的温度、湿度，厂房环氧自流平，搅拌工预先搅拌好。

(3)、计量工按配合比准确称量好固化剂，并放入搅拌容器中，同时将用量做好记录，搅拌工继续搅拌，至少搅拌3分钟，以保证混合物均匀。

(4)、操作工将搅拌的混合物倒在施工区域内，用镘刀涂直至均匀，不得有空鼓、气泡等缺陷。

(5)、在底涂未完成固化前不要开始涂表层，否则会起皱。

(6)、层间涂刷间隔时间视温度而定，专业施工环氧自流平，若超过7天，涂面须以软毛刷或研磨机粗糙化，再涂表层以增加附着力。

(7)、底漆保养时间为一般12小时后，确认硬化状态，进行下一道涂抹工序。

环氧自流平施工-环氧自流平-

天津华晨美涂公司(查看)由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司是天津 天津市，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华晨美涂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华晨美涂更加美好的未来。