

彩色防滑路面 施工周期快彩色防滑路面 博瑞达筑路

产品名称	彩色防滑路面 施工周期快彩色防滑路面 博瑞达筑路
公司名称	山东博瑞达筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北
联系电话	15165968555 15165968555

产品详情

彩色防滑路面施工注意事项

施工注意事项1、当气温低于10℃时，不宜进行混合料路面施工。如在0~10℃气温施工，必须采取确保施工质量的有效措施；在低于0℃及遇到大风的冬季不应施工，雨天不得铺筑混凝土。

施工注意事项2、非机动车道采用8-9吨压路机压实3-5遍左右，避免采用大的压路机，避免压碎表面石料。

施工注意事项3、机动车道和非机动车道都不可用胶轮压路机

彩色防滑路面的应用价值体现：

彩色防滑路面是一种彩色硅改性沥青基雾封层材料，直接喷洒于普通沥青混合路面，具有成本低、施工简单、施工周期短、开放快的特点，彩色防滑路面，而且能延长原有沥青路面的使用年限。

特点(1)具有良好的路用性能，在不同的外部因素下，其高温性、抗水损坏性及耐久性均非常好，且不会出现变形、沥青膜剥落等现象，与基层粘结性良好。

特点(2)具有色泽鲜艳持久、能耐77℃的高温 and -23℃的低温，方便。

特点(3)具有较强的吸音功能，汽车轮胎在马路上高速滚动时，不会因空气压缩产生强大的噪音，施工周期快彩色防滑路面，同时还能吸收外界的其他噪音

特点(4)具有良好弹性和柔性，“脚感”好，老年人散。

彩色防滑路面的主要性能介绍。

性能一、粘结强度 粘结剂要有足够的粘结强度，道路工程用彩色防滑路面，不但与基材混凝土或沥青牢固粘结，还要与彩色陶瓷颗粒有非常好的粘结性（不可能包裹彩色颗粒的情况下）。

性能二、固化干燥速度 彩色路面施工不可能长时间封闭道路，要求施工周期短，胶粘剂必须干燥。然后度量施工范围面积，以便计算施工用量。

更多有关于彩色防滑路面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

彩色防滑路面-施工周期快彩色防滑路面-博瑞达筑路(推荐商家)由山东博瑞达筑路设备有限公司提供。“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”选择山东博瑞达筑路设备有限公司，公司位于：山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北，多年来，博瑞达筑路坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博瑞达筑路期待成为您的长期合作伙伴！