

河北磁县混凝土检查井砌块检验

产品名称	河北磁县混凝土检查井砌块检验
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土检查井砌块检验，砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m，竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。蒸压加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位，应预埋2-6的拉结筋，拉结筋的竖向间距应为500~1000mm，当有抗震要求时，拉结筋的末端应做40mm长90°弯钩。有抗震要求的砌体填充墙按设计要求应设置构造柱、圈梁，构造柱的宽度由设计确定，厚度一般与墙等厚，圈梁宽度与墙等宽，高度不应小于120mm。圈梁、构造柱的插筋宜优先预埋在结构混凝土构件中或后植筋，预留长度符合设计要求。构造柱施工时按要求应留设马牙槎，马牙槎宜先退后进，进退尺寸不小于60mm，高度为300mm左右。

混凝土检查井砌块检验，检查井砌块砖做外围护结构时，不用辅助保温材料就能满足各国严格的保温节能要求。4-5cm用的检查井砌块砖产品能达到一砖墙的保温效果，用7-8cm的检查井砌块砖能达到一砖半墙的保温效果。因此，检查井砌块砖既是结构材料，又可将其视作“保温材料”。抗渗性检查井砌块砖的专利技术保证检查井砌块砖产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径约为1-2mm，能有效的阻止水分扩散。