

运城梯式电缆桥架 鑫磊电缆桥架 梯式电缆桥架厂家

产品名称	运城梯式电缆桥架 鑫磊电缆桥架 梯式电缆桥架厂家
公司名称	山西鑫磊青源电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县王答乡208国道清东路
联系电话	13935180007 13935180007

产品详情

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司拥有先进的生产设备雄厚的生产实力，经验丰富的专业设计人员生产工艺人员，运城梯式电缆桥架，严格的质量管理人员具有设计、制造、安装配套以及今后服务的完整体系。本公司主要生产：槽式、托盘式、组合式、大跨式桥架等系列产品，表面处理有镀锌，镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等多种。

电缆桥架和管道架设的特点

电缆桥架是可以和工艺管道共架敷设的，不用单独占用电缆通道，即节省空间，同时也避免了和地下管线交问题。 电缆敷设在空气中，散热条件比电缆隧道好，且不必通风排水，运行费用低，一旦电缆发生故障，处理也很方便。

在装置扩建时，想要增设新电缆，可充分利用缆桥架的备用位置，简单方便。随着火灾报警系列产品的日趋完善，可利用缆式探测器对电缆进行监护，一旦某处温度过高，超过了探测器的设定值，可及时报警，使值班人员及时巡检，消除隐患，以防造成事故。 电缆桥架与其他电缆敷设方式相比，具有明显的优点，不论厂区主干线路或某个装置内的配线，均可采用电缆桥架敷设方式。电缆直埋虽然土建造价较低，但其占地面积大，装置扩建时增加电缆要重新开挖，常因扩建施工等损坏电缆，梯式电缆桥架价格，造成 停电事故，且事故处理困难，恢复供电所需时间较长，电缆直埋时需选用铠装电缆，其价格比一般电缆贵，弯曲不便。

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司拥有先进的生产设备雄厚的生产实力，经验丰富的专业设计人员生产工艺人员，严格的质量管理人员具有设计、制造、安装配套以及今后服务的完整体系。本公司主要生产：槽式、托盘式、组合式、大跨式桥架等系列产品，表面处理有镀锌，镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等多种。

强弱电桥架可以合并么？

强电金属桥架和弱电的不可以合并强电与弱电直线距离必须大于30CM这是弱电必须遵守的规范。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源，将电能转换为其他能源，梯式电缆桥架厂家，例如空调用电，照明用电，动力用电等等。一般情况下，弱电系统工程指第二类应用。主要包括：

- (1) 通信工程，如电话。
- (2) 智能消防工程。
- (3) 工程，如电视监控系统，有线电视。
- (4) 扩声与音响工程，如小区中的背景音乐广播，建筑物中的背景音乐。

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司拥有先进的生产设备雄厚的生产实力，经验丰富的专业设计人员生产工艺人员，严格的质量管理人员具有设计、制造、安装配套以及今后服务的完整体系。本公司主要生产：槽式、托盘式、组合式、大跨式桥架等系列产品，表面处理有镀锌，镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等多种。

电缆桥架安装要求：

一、槽式大跨距电缆桥架 如果是按照槽式大跨距电缆桥架的话，梯式电缆桥架厂，建议从室外迁入到建筑物里面，而且桥架向外的坡度大小不可以小于百分之一才行。二、距离 电缆桥架必须要高出地面两米以上，而桥架顶部距离顶棚或者是别的障碍物不可以小于三厘米，桥架里面的横断面填充率不可以超过百分之五十，而且桥架宽度不可以小于一厘米。三、绘图时 当在平行图上绘制出电缆桥架路由的时候，必须要标清楚电缆桥架的升降点、起点、分支点、终点、以及拐弯点位置的标高、坐标、还有尺寸大小，假设可以绘制出桥架敷设轴测图的话，就可以更加精准的统计材料了。四、平行敷设时 假设两组电缆桥架必须要同样的高度位置进行平行敷设的话，它们的间净距离也不能够小于0.6米。五、电缆桥架支撑点 像构架、立柱、非标准支架以及托臂的标高、间距、规格、安装方式、以及型号都要在平面上进行说明，当然也可以分段标出不一样的大样图、坡面图、或者是单线图才可以。

运城梯式电缆桥架-鑫磊电缆桥架-梯式电缆桥架厂家由山西鑫磊青源电气成套设备有限公司提供。山西鑫磊青源电气成套设备有限公司在建材加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫磊电缆桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦总。