

耐磨刀型闸阀、内衬聚氨酯、沙浆煤泥水、尾矿耐磨刀闸阀

产品名称	耐磨刀型闸阀、内衬聚氨酯、沙浆煤泥水、尾矿耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨刀型闸阀、内衬聚氨酯、沙浆煤泥水、尾矿耐磨刀闸阀产品优点：

- 1.介质过流部件整体采用聚氨酯衬里，具备耐磨损、寿命长。
- 2.全通径、零泄漏。
- 3.填料采用整体模压橡胶体,使上密封实现零泄露。
- 4.可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板,节约了阀门的维护成本。
- 5.产品广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域。

耐磨刀型闸阀、内衬聚氨酯、沙浆煤泥水、尾矿耐磨刀闸阀性能参数：

公称通径 DN50-600 2" ~ 24"
压力等级 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa

ASME CLASS	DN50-250	10Bar
	DN300-400	6Bar
150	DN450	5Bar
	DN500-600	4Bar

适用温度 -20 ~ +100
泄露等级 零泄漏

耐磨刀型闸阀、内衬聚氨酯、沙浆煤泥水、尾矿耐磨刀闸阀主要零部件材质：

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	不锈钢 stainless steel
密封圈 Seal ring	聚氨酯、橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, steel, hard alloy

主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber PTFE 180, hard sealing 425
适用介质 Working medium	纸浆、污水、煤煤气等 paper pulp, sewage, coal slurr

耐磨刀型闸阀、内衬聚氨酯、沙浆煤泥水、尾矿耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension
Unit:mm

公称压力 Nominal pressure (MPa)	公称通径 Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	280
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360
	300	100	440	400	368	480	12-M20	400
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400
	400	110	565	515	782	990	16-M22	400
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680	

900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
1000		1220	1160	1150	2780	28-M33	配电动Elec
1200		1450	1380	1325	3360	32-M36	option
1400		1675	1590	1525	3920	36-M39	
1600		1915	1820	1750	4480	40-M45	