

## 专业供应优质片碱，含量有99%96%98%90%80%

产品名称	专业供应优质片碱，含量有99%96%98%90%80%
公司名称	上海恒然化工有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	用途级别:工业级 含量(工业级) :99.0% 形状:片状
公司地址	上海市金山区金山卫镇南阳湾路1248号201室
联系电话	13611951016

## 产品详情

用途级别	工业级	含量(工业级)	99.0%
形状	片状	工艺	离子交换膜法
厂家(产地)	天津大沽	质量等级	优等品
规格型号(工业级)	IL-CT-	颜色/外观	白色片状
执行质量标准	GB5175-2008		

、产品用途 cas号 1310-73-2

### 2、毒性防护

具有极强腐蚀性，其溶液或粉尘溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织。灼伤后留有疤痕。溅入眼内，不仅损伤角膜，而且可使眼睛深部组织损伤。如不慎溅到皮肤上立即用清水冲洗10min；如溅入眼内，应立即用清水或生理盐水冲洗15min，然后再点入2%奴佛卡因。严重者速送医院治疗。空气中烧碱粉尘最高容许浓度为0.5mg/m<sup>3</sup>。操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。生产车间应通风良好。

### 包装储运

片碱一般采用25kg三层塑编袋，内层和外层为塑料编织袋，中间一层为塑料内膜袋。片碱被《常用危险化学品的分类及标志 (gb 13690-92)》划为第8.2类碱性

腐蚀品，属八级危险品，危规编码：1

823。应贮存在通风、干燥的**库房**

或货棚内。包装容器要完整、

密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。运输**过程**

中要注意防潮、防雨。失火时，可用水、**砂土**

和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。

物化性质

纯品为无色透明**晶体**，相对密度2.130。**熔点**318.4 。**沸点**

1390 。市售烧碱有固态和液态两种：纯固体烧碱呈白色，有块装、片状、棒状、粒状，质脆；纯液体

烧碱为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；

溶于**乙醇**和甘油；不溶于**丙酮**、乙醚。腐蚀性极强，对**纤维**、皮肤、玻璃、**陶瓷**

等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

保存固体氢氧化钠时要注意把封严，防止暴

露在空气中吸收**水分**潮解或与**二氧化碳**。在用**玻璃瓶**

盛放片

碱或者其他形

态的氢氧化钠时，不可用玻

璃瓶塞，应换用胶塞，因氢氧化钠会与玻璃中的**二氧化硅**

反应生成硅酸钠导致瓶塞与瓶体粘接不易打开。

**编辑本段**三、标准1、质量标准

工业用氢氧化钠应符合国家标准 gb 209-2006；工业用离子交换膜法氢氧化钠应符合国家标准 gb/t 11199-89；化纤用氢氧化钠应符合国家标准 gb 11212-89；食用氢氧化钠应符合国家标准 gb 5175-2008

**分子量**40.00

消耗定额**纯碱**苛化法**天然碱**苛化法

纯碱 ( na<sub>2</sub>co<sub>3</sub> 100%计 ) t/t 1.388 1.55 ~ 1.60

**石灰石**(caco<sub>3</sub> 100%计 ) t/t 1.550 1.800

焦炭 t/t 0.130 0.180

**蒸汽**t/t 7.000 7.80

重油 t/t 0.250

电 kwh/t 70 150

水银法 (固碱) 隔膜法 (固碱100%计)

原盐 (nacl 100计) t/t 1.602 1.606

盐酸 (hcl 31%) t/t 0.100 0.037

直流电 kwh/t 3027 2359

动力电 kwh/t 72 162

蒸汽 t/t 0.395 5.009

重油 t/t 0.224

单极式离子交换膜法

一次精制盐水 m<sup>3</sup>/t 166

盐酸 (hcl 31%) t/t 0.166

烧碱 (naoh 100%计) t/t 0.102

纯水 t/t 1.2

直流电 kwh/t 2164

动力电 kwh/t 15

-----

日本隔膜法 t/t 水银法 t/t

(95% naoh 计) (99% naoh 计)

原盐 ( nacl 90%) 1.830 1.830

纯碱 ( na2co3 98%) 0.021 0.022

盐酸 ( hcl 35%) 0.022 0.027

烧碱 ( naoh 97%) -- 0.043

---

## 2、技术标准

项目 指标

水银法 苛化法 隔膜法

优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

氢氧化钠 99.5 99.5 99.0 97.0 97.0 96.0 96.0 96.0 95.0

[碳酸钠](#) 0.40 0.45 0.90 1.5 1.7 2.5 1.3 1.4 1.6

氯化钠 0.06 0.08 0.15 1.1 1.2 1.4 2.7 2.8 3.2

三氧化二铁 0.003 0.004 0.005 0.008 0.01 0.01 0.008 0.01 0.02

钙镁总含量(以ca

计) 0.01 0.02 0.03 \_\_\_\_\_

二氧化硅 0.02 0.03 0.04 0.50 0.55 0.60 -----

汞 0.0005 0.0005 0.0015 -----

[化学实验室](#)保存固体氢氧化钠时要注意把[试剂](#)

瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水分潮解或与二氧化碳反应。此外，在用玻璃瓶盛放片碱或者其他形态的氢氧化钠时，不可用玻璃瓶塞，应换用胶塞，因氢氧化钠会与玻璃中的二氧化硅反应生成硅酸钠导致瓶塞与瓶体粘接不易打开。烧碱可通过电解[食盐](#)溶液，或通过碳酸钠与[石灰乳](#)反应获得。

#### [编辑本段](#)四、应用

广泛用于造纸、合成洗涤及[肥皂](#)

、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，[农药](#)、染料、[橡胶](#)

和化学工业方面、石油钻探，精炼石油[油脂](#)

和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面。还用于制造[化学品](#)、纸张、肥皂和[洗涤剂](#)

、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制[氧化铝](#)，还用于[纺织品](#)的丝光处，水处理等。