

专业供应优质浓硝酸、稀硝酸98%68%45%

产品名称	专业供应优质浓硝酸、稀硝酸98%68%45%
公司名称	上海恒然化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产厂家/产地:淮南 硝酸的含量 :98% 用途级别:工业级
公司地址	上海市金山区金山卫镇南阳湾路1248号201室
联系电话	13611951016

产品详情

生产厂家/产地	淮南	硝酸的含量	98%
用途级别	工业级	执行质量标准	GB/T337.1-02
颜色/外观	黄色液体		


无色透明液体。有窒息性刺激气味。
含量为68%左右，易挥发。在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽于水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生四氧化二氮而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。
。相对密度(d204)1.41。沸点120.5 (68%)。有强氧化性，与除金铂外的金属反应放出二氧化氮或一氧化氮。有强腐蚀性。

保存方法

密封阴凉干燥避光保存。

实验室通常保存在棕色玻璃试剂瓶中，瓶塞应用玻璃塞。

(若不密封则会挥发，造成质量分数降低；若光照则会分解



用途

在分析和研究工作中应用甚广。溶解金属。

无机酸的介质。[氧化剂](#)。有机合成中制取硝基[化合物](#)。无机合成中制备[硝酸盐](#)、染料、[肥料](#)及医药中间体制造。

泄漏处理

泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。