

抗浮式埋箱泵一体化大模块优势

产品名称	抗浮式埋箱泵一体化大模块优势
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

抗浮式埋箱泵一体化大模块优势

客户在询问抗浮式埋箱泵一体化时，会问，大模块与小模块有什么样的区别。其实并不难，大模块就是1*2或1*3的小模块就是1*1的，那么大模块有什么样的优势呢？无横向缝，减少漏水点，提高承压能力。以下内容为大家详细介绍抗浮埋箱泵一体化大模块优势。

抗浮式埋箱泵一体化增压给水设备，简称智能型泵站。它由水泵机组、消防水箱、泵房三大部分组成，其抗浮效果好，因为设计时通过将底板与箱体联在一起，箱体重量抵消了地下水浮力。系统维护好，内部拉筋、泵站、管道，喷淋等各部运行正堂，无一损坏；结构更牢固。

抗浮式埋箱泵一体化大模块规格配置：

泵站材质规格：侧板为1m*3m大模压块BDF复合板，顶板为热镀锌钢板

抗浮埋箱泵房：采用转角踏步式楼梯 低频巡检智能控制柜：自动低频巡检，巡检记录。

抗浮式埋箱泵一体化大模块优势 抗浮埋箱式箱泵一体化是比较流行的新型水箱，由0.4mm食品级304-2B不锈钢板材和3.0mm热镀锌钢板复合而成，组是用螺栓和密封压条连接而成。这种制造工艺增加了抗震、抗冲击的强度，提高了耐压强度和使用寿命；在外形设计上，板中央凹陷弧度，提高了水箱的承压能力，水箱板四周法兰有45度和90度的凸缘，组装时不用边角连接件，更具有柔韧性和性。

材料进入现场后，先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺，根据水箱尺寸长×宽×高 螺栓拧接，把模压好的板块一起组合成水箱的几大板面或把压块按水箱长宽或高度分几块结合螺栓连接，一层一层的向水箱部用螺栓拧接，操作时根据施工现场场地施展而定。水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接

边与边要求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在位置上。

抗浮式埋箱泵优点：

抗浮式埋箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房、消防增压给水设备系统以及排污系统

组合而成，一般埋式箱泵一体化箱体材质为BDF材质。

抗浮式埋式箱泵一体化。消防泵站的结构形式是：全部采用钢结构形式，消防泵站的安装形式是：采用螺栓装配和焊接相结合的形式。

抗浮式埋式箱泵一体化消防泵站设置的位置是：地上或地下。

BDF抗浮式埋式箱泵一体化消防增压给水泵站：热镀锌或不锈钢或复合钢板或镀锌钢板和304不锈钢复合式板材泵房的材质：热镀锌或不锈钢或304不锈钢复合式板材。

消防泵站水池内部结构及材质：满堂脚手架结构或门式钢架结构；热镀锌钢管；消防泵站泵房内部结构及材质：门式钢架结构；材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢。

为永葆思源产品在行业中的先导地位，思源人将不断开拓新技术、新产品来满足新老客户的需求盐城思源给排水设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。竭诚欢迎社会各界新老朋友光临惠顾，指导合作。

抗浮式埋式箱泵一体化大模块优势