

## 80 高温持久蠕变试验箱 铝合金铝型材高温持久试验机

产品名称	80 高温持久蠕变试验箱 铝合金铝型材高温持久试验机
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒大汇峰 型号:HDHF-1000R
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

### 产品详情

HDHF-1000高温持久负荷试验箱，横向拉伸纵向剪切试验箱，铝合金铝型材高温持久试验机，是严格参照国家标准《GB5237.6-2012》、GB/T28289-2012铝合金隔热型材复合性能试验方法为服务铝合金建筑型材的相关检验而设计生产的，高温持久试验机是隔热型材在承载1000N横向拉伸力、同时在80 的高温环境下进行长达1000小时持久试验的检测设备，由于试验时间较长，每次试验可同时对多个试样进行测试，大大提高了对于铝合金建筑型材的检验效率，为使用单位节省了大量的宝贵时间，该设备适广泛用于科研机构、质检院所以及铝合金建筑型材生产单位。

二、80 高温持久蠕变试验箱 铝合金铝型材高温持久试验机技术参数：

- 1.试样尺寸：100mm ± 1mm；
- 2.试样数量：10组（10个样品/组）（根据试样的形状和尺寸，可适当增加或减少）；
- 3.试验力：1000N；试验力精度：± 1%；加力方式：杠杆+砝码；电源：220V；
- 4.功率：6kW；重量：200kg；
- 5.工作室尺寸：500(宽) × 600（深） × 750（高）mm；
- 6.外形尺寸：1050（宽） × 700(深) × 1400（高）mm；

环境条件：周围环境无腐蚀介质，无震动，无强电磁场干扰

80 高温持久蠕变试验箱 铝合金铝型材高温持久试验机

本设备由恒温箱及加载机构组成。

1.恒温箱为一电热恒温鼓风干燥箱，控制灵敏度 $\pm 1$ ，箱体由薄钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。

2.箱门中间有一玻璃窗，以供观察工作室内之情况。全部电器操作设备均装于箱左侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。电热器装于箱体内工作室下，共分二组，即“加热1”“加热2”，并有指示灯指示加热工作，灯亮表示电热器工作，灯灭表示加热停止。