

炉温测试仪 HTC-6C

产品名称	炉温测试仪 HTC-6C
公司名称	苏州茂尔森机电科技有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:UNICOP 型号:HTC-6C 测量范围:0—1000 ()
公司地址	苏州市广济南路146号226A室
联系电话	13057410958

产品详情

品牌	UNICOP	型号	HTC-6C
测量范围	0—1000 ()	外形尺寸	200 × 80 × 25 (mm)

htc-6c型温度曲线测试仪是由微电脑控制的智能仪器，适用于温度曲线的测试和记录。

该仪器可同时记录并存储一至六组温度数据，通过与pc机通讯可描绘温度曲线。具有任意断点显示、数据掉点保护等功能。既适用于回流焊炉跟进炉膛的温度测试,又适用于其他场合下高温测试。为用户调整温度曲线，控制温度效果，提高产品质量提供可靠的依据。

该仪器性能可靠，功能强大，操作方便。

主要技术:

I外型尺寸200mm × 80mm × 25mm

I测温范围0—1000

I测温通道数6通道

I单路测温精度0.5%

I六路相对测温误差 ± 1

I采样周期0.3-25.0 s连续可调

I数据容量16000温度记录点

l通讯方式标准rs232串

l显示方式上位读取显示

l工作电源双电源工作方式

产品特点：

lhtc-6c的超强测温时间，在高温下长达50分钟，让用户有更广的使用范围。

lhtc-6c特制的隔热套，可使操作者可不用戴手套作业，暨安全又方便。

lhtc-6c采用内置锂电池，超长的电池使用时间，给生产带来很大方便，也节约了资金（每年节约2000元左右）。

lhtc-6c的免费维护时间长达2年，并在两年内有大的质量问题可更换新仪器。

让用户更放心。

lhtc-6c在苏州设立了售后服务点，使客户在使用htc-6c产品时无后顾之忧。

lhtc-6c的软件免费升级可使客户终生受益，不断适应制造需要。

lhtc-6c的中英文可切换操作软件，可操作性强，完全满足中文使用者的要求。

lhtc-6c测温的自动化避免了人为误差，提高测温的快捷、准确。

主要功能:

l通过串 通讯,由pc机进行采样周期、通道数目、采样时间等参数设置。

l通过pc机串 通讯绘制温度曲线，并提供查询、存储、调用、打印温度曲线功能。

l掉电保护存储数据功能。

l双场合温度测试，既满足于无线低温测试，又适用于其他高温测试场合，高达1000 。

l双电源工作方式。既可通过内部充电电池提供电源，也可通过外部“ 220v 50hz ”提供电源。

炉膛内测温与常温测温指标比较：

技术指标	工作方式	
	炉膛内测温	常温测温
测温通道数	6通道	
单路测温精度	0.5%	
六路相对温度误差	± 1	
采样周期	0.3-25.0 s连续可调	
数据容量	16000温度记录点	
通讯方式	标准rs232串	
环境温度	-5 t 300	-5 t 70
测温范围	0-400	0-1000

测温时间	连续50分钟230	可连续测量
显示方式	上位读取显示	可实时上位显示
工作电源	双电源工作	外部提供电源