

宁德生活污水处理设备

产品名称	宁德生活污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	26800.00/套
规格参数	设备材质:碳钢防腐 型号:LY 厂家:龙裕环保
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

生活污水处理设备

潍坊龙裕环保科技有限公司厂家全国直销。所有设备质保一年，终身维护。农村生活污水是我国农村污染物的主要来源之一，由于大多农村尚无完善的排水系统，污水沿道路边沟或路面直接排至附近水体，造成地表和地下水体的严重污染，加重了受纳水体富营养化，直接威胁着周围居民的饮用水安全。所以，对农村生活污水的治理迫在眉睫。但由于农村资金有限，技术水平相对落后，且缺乏的管理人员，在选择农村生活污水处理工艺时，不宜采用规模化城镇污水处理模式。因此，研究开发高效率、低成本、易管理和易操作的农村生活污水处理技术尤为必要。厌氧-好氧组合工艺以厌氧处理工艺为预处理措施，不仅可以降解污水中大部分有机物，降低运行成本，而且可以极大地降低好氧进水有机负荷及SS浓度，缩短好氧工艺的水力停留时间，提高出水水质。因此，本文中研究了3种组合工艺对农村生活污水的处理效果，并对其处理效果进行了比较分析。复合厌氧反应器-水平潜流人工湿地(HAR-HSFCW):HAR材质为UPVC管，内径为400mm，反应器上部填充400~500mm塑料填料;水平潜流湿地为混凝土结构，尺寸为2.0m×2.0m×1.1m，进水区和出水区铺设粒径为60~100mm的砾石，厚度为750mm;处理区底层为粒径30~40mm的砾石和钢渣，填充比例为1:1，厚度为750mm;中层为粒径20~30mm的砾石，厚度为250mm;上层选用自然土壤和细沙，填充比例为1:1，厚度为200mm，栽种植物为蒲草。厌氧折流板反应器-垂直潜流人工湿地(ABRVSFCW):ABR由硬质塑料板制成，尺寸为0.8m×0.8m×0.9m;垂直潜流人工湿地为混凝土结构，尺寸为2.0m×2.0m×1.1m，底部填充粒径为30~40mm的碎石，厚度为30cm;中部填充粒径为10~20mm的碎石与粉煤灰，填充比例为10:1，厚度为30cm;上部为自然土壤，厚度为20cm，栽种植物为芦苇。膨胀颗粒污泥床-人工快速渗滤系统(EGSB-CRI):EGSB为有机玻璃柱，直径为0.2m，高度为2m。CRI由PVC管材制作，内径为0.4m，高为2m。承托层为30~40mm的砾石，厚度为200mm;渗滤层共分为4层，由下往上依次为粒径3~10mm的陶粒、1~4mm的沸石、0.5~1.2mm的河砂以及100目的石英砂，填充厚度均为300mm。CRI系统在12h淹水，干湿比为3:1的条件下运行。

- 售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

- 3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
- 4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
- 5) 提供各类环保咨询服务。