

建筑施工队用190A发电电焊机

产品名称	建筑施工队用190A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO190A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

建筑施工队用190A发电电焊机 优点:九全波整流器焊接电流稳定，飞溅小关节平滑可以提供5千瓦的交流电源，适合工作和其他电动工具使用这台机器重量轻，体积小，移动轮，移动方便，安全可靠，特别适用于市紧急维修或现场特殊环境的使用；

在设备负载自动调压器能自动保持电压稳定和稳定电源的情况下，发电电焊机的独特设计对电力设备电压波动的影响尤为重要。这是电焊机与其他发电机无维护的电焊机的独特之处。机油报警系统:当油位过低时，机油报警系统会自动停止发动机运转，使发动机不受损坏。

- 焊条:酸性、碱性、碳性可用于各类普通焊条基本电极氩弧焊；
- 燃料:(优点:重量轻)，(优点:节能，动力更耐用)；
- 风格:开放式框架，移动型，静音型；
- 除直流焊接功能机外，电源交流电压为220V/ 380v5kw10kw。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

保护装置有

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95

节能、环保、低噪声能满足钢管全位置焊接的要求，且连续焊接稳定性好，焊缝清晰，波纹细，平滑，形成良好。全功能、高施工效率、低运行成本、及时供货、售后服务，是电焊机的优质焊机。在你使用发电机，发电机焊机焊机当你次了解电源电压和允许电源插头，然后根据相应的电压电焊机焊接组合下的输入连接调整输入终端，检查电焊机的输出是否在连接，您需要检查焊接机机壳接地线连接和检查完成后过使用电源连接。接通电源，打开开关，夹住电极，调整电流，开始工作。基本是保护好眼睛，手和脚一般不容易受到伤害。

大泽发电电焊机电弧启动速度快，焊接质量高。市场上有很多发电电焊机的电弧在焊接时不太好，大泽发电电焊机通过焊接电弧对接焊件产生了预热效果;可以得到较大的焊缝深度，焊缝形状得到改善，但可以清楚地看到焊接头，容易掌握焊接方向，不焊接。大泽发电电焊机可以得到一个完整的焊缝。解决方案的深度和焊接方向都非常准确。