

# 钻灯杆成孔机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 钻灯杆成孔机                                       |
| 公司名称 | 巩义市雷力机械贸易有限公司                                |
| 价格   | 3800.00/台                                    |
| 规格参数 | 雷力:llw-157<br>llw-45:llw-155d<br>河南:llw-178d |
| 公司地址 | 巩义市永安街道耐材化工市场A-012                           |
| 联系电话 | 037164105300 15738898136                     |

## 产品详情

钻灯杆成孔机运用各种各样土壤分层：该机器设备运用土壤层范围极广，可用黄黏土壤层，沙土壤分层，强风化等一般土壤分层。此外也可用冻土层，钻灯杆成孔机我司结合冻土层特点及现场实验，对麻花钻头进行设计方案，并采用合理钢作为麻花钻头的重要预制构件，3-8分钟就可以钻透深度2米的冻土层。对于含有鹅卵石的土壤分层，该机器设备螺旋式蛟龙叶片成涡轮增压器状的方案设计，可轻松将不超过叶片牙距的鹅卵石轻松旋出地面。对于含石料较多的隔壁邻居层也配置的技术性的麻花钻头。将该机器设备的多土壤层下开洞充分运用的淋漓尽致。。传动系统软轴，扭矩平衡杆和挖地设备组成。该设备配用的驱动力为小型汽油机。曲轴的驱动力输出端和减速机中间也是有离心式风机离合。汽车发动机、离心式风机离合和减速机均装于四轮小轿车上。减速机的驱动力输出轴联轴器可与传动系统软轴的桥轴联接。在驱动力小轿车上还安装扭距平衡杆的球固接头。挖地设备由减速机、麻花钻、摇杆和控制组织构成。这一减速机为一级锥体齿轮减速机，关键用以更改驱动力传送方位，并对由软轴键入的机械设备转速比开展第二次降速。该挖地设备装有直径为38cm和40cm的二种麻花钻。挖地设备的减速机外壳上都没有平衡杆安装接头。手握着安装在减速机外壳上，把手上面有汽车发动机油门踏板控制摇杆。这类钻坑机在工作中时应使扭距平衡杆处在恰当的承受力部位。一人手握手柄，控制油门踏板，使汽车转速升高，离心式风机离合全自动融合，麻花钻旋转就可以开展挖地工作。挖完一个坑之后，减少油门踏板，使麻花钻转停，再拖带小轿车开展工作中点迁移。因为钻坑机的动力系统放到小轿车上，缓解了实际操作时的人力沙袋绑腿，再再加上具备反扭距均衡作用，应用这类钻坑机能缓解作业者的劳动效率。

钻灯杆成孔机以保证人身安全。也有刀盘铰接特殊尼龙绳靠离心力割草。相邻刀盘上刀片的配置相互交错，刀片的回转轨迹有一定重叠量。刀盘一般由齿轮传动，相邻刀盘的转向相反。结构紧凑，传动平稳、可靠。使用注意：旋刀式割草机割草时是依靠刀片的高速旋转来剪草的，如果刀尖的线速度不够，则剪草的效果不好。所以，剪草时要用大油门高转速。另外，割草机的汽化器和自动调速装置使其在大油门时如无负荷，其油耗不高扭矩平衡功能，使用这种挖坑机能减轻操作者的劳动强度。