

光宇蓄电池 12V200AH 6-GFM-200C 电源保障紧急照明 铁路 公用事业领域

产品名称	光宇蓄电池 12V200AH 6-GFM-200C 电源保障紧急照明 铁路 公用事业领域
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:光宇 型号:6-GFM-200C 电池类型:后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

光宇蓄电池 12V200AH 6-GFM-200C 电源保障紧急照明 铁路 公用事业领域

品牌

光宇

是否进口

否

产地

哈尔滨

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

订货号

0110

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

200

外型尺寸

bzmm

产品认证

CE

适用范围

UPS蓄电池

是否跨境货源

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

6-GFM-200

性能和优势

容量范围：38 ~ 200Ah UL94-V0级阻燃ABS外壳 设计浮充寿命13年（25℃）

温度范围：-20 ~ 55℃ 连接件绝缘保护设计

多重密封结构，无渗漏 安装架设计耐9烈度地震

性能参数

性能指标

推荐的值

工作温度	放电：-40 ~ 70 充电：-20 ~ 55 温度：23 ~ 27
浮充电压	13.50V / 12V电池 (25)
充电电流	0.15C10
均衡充电电压	14.10V / 12V电池 (25)
交流纹波	浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS
储存期	超过6个月后 (25) 需补充电
配件	电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

规格型号

型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)		尺寸 (mm)				重量 (kg)	端子
		C10	C1	长	宽	高	总高		
6-GFM-38 C	12	38	22	257	166	172	176	16.7	M6
6-GFM-50 C	50	28	322	167	170	175	21.3		
6-GFM-65 C	65	37	288	171	216	227	26.4		
6-GFM-80 C	80	45	377	174	217	32.2			
6-GFM-100 C	100	56	407	33.5					
6-GFM-120 C	120	68	497	203	225	247	52		
6-GFM-150 C	160	90	259	224	66				
6-GFM-200 C	200	112	73						

以下因素将影响电池的使用寿命:

- (1) 重复的深放电，尤其是重复的浅充电后的深放电
- 2) 使用环境温度过高
- (3) 过充电，特别是涓涓浮充充电
- (4) 过大的充电电流.
- (5) 充好电的电池如果长时间未使用，特别是在高温环境下，将会导致自放电的加速和容量的减少。

应用领域：

- 1.多用途型
- 2.不间断电源
- 3.电子能源系统
- 4.紧急备用电源

5.紧急灯

6.铁路信号

7.航空信号

8.安防系统

9.电子器械与装备

10.通话系统电源