

300A单缸小型汽油发电电焊机

产品名称	300A单缸小型汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO300A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

300A单缸小型汽油发电电焊机 大泽系列发电焊机引弧容易，具备起弧电流、收弧电流、焊接电流、基值电流、电流上升时间、电流下降时间、气体延时时间的连续可调节功能。具有自动控制起弧、收弧特性且电弧稳定，使焊缝成形与内在的质量均达到较佳效果。作焊条电弧焊时，可提供更集中、更为稳定的电弧，在进行短路熔滴过渡时，焊条与工件发生短路后的反应更加迅速。

本系列焊机特别适合于那些对焊接质量要求非常高的行业，如自行车、不锈钢制管业，乳品加工业及锅炉、管道建设行业等。

作用

- 1、准确、可靠的定位和夹紧，可以减轻甚至取消下料和划线工作。减小制品的尺寸偏差，提高了零件的精度和可换性；
- 2、有效的防止和减轻了焊接变形；
- 3、使工件处于佳的施焊部位，焊缝的成型性良好，工艺缺陷明显降低，焊接速度得以提高；
- 4、以机械装置代替了手工装配零件部位时的定位、夹紧及工件翻转等繁重的工作，改善了工人的劳动条件；
- 5、可以扩大先进的工艺方法的使用范围，促进焊接结构的生产机械化和自动化的综合发展；

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA-2

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

保护装置：有

长宽高(mm)：770*550*570

净重 (kg) : 85/95

大泽动力发电电焊两用机可选用相应的发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。焊发两用，能同时运行：作为1个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。