

# 维谛（vertiv）PS48600-3室内直流电源柜参数

产品名称	维谛（vertiv）PS48600-3室内直流电源柜参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:PS48600-3
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

维谛（vertiv）PS48600-3室内直流电源柜参数

### 系统特点

I 整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数值达0.99。

I 交流输入电压正常工作范围宽至85V ~ 300V。

I 整流模块采用全面软开关技术，额定效率高达91%以上。

I 整流模块超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，整流模块能够满足CE、NEBS、YD/T983等国内外标准要求。整流模块的传导和辐射均能达到Class B的要求。

I 整流模块安规设计符合UL，CE，NEBS标准。

I 整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。

I 整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。软件过压保护方式有两种选择：一次过压锁死模式、二次过压锁死模式。

I 完善的电池管理。有电池低电压保护功能和负载下电功能，能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功能。

I 可记录200条历史告警记录；可记录10组电池测试数据。

I 网络化设计，提供一路RS232接口、Modem、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控，无人值守。

完善的交、直流侧防雷设计。

完备的故障保护、故障告警功能。

### 3. 艾默生电源系统技术参数

3.1 PS48600-3/2900系统有以下2种配置方式：

- (1) . PS48600-3/2900-X1：双路交流手动输入、无用户交流输出，直流输出7路；
- (2) . PS48600-3/2900-X2：两路交流自动输入、有用户交流输出，直流输出7路。