

硅PU球场材料厂家，塑胶球场材料价格

产品名称	硅PU球场材料厂家，塑胶球场材料价格
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:塑胶跑道材料
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

产品详情

硅PU球场材料厂家，塑胶球场材料价格硅PU球场材料厂家，塑胶球场材料价格硅PU球场材料厂家，塑胶球场材料价格v塑胶跑道

铺设过程中的注意事项

(1)聚氨酯塑料材料在施工过程中最怕水，在胶浆初凝前遇到一滴水滴会产生很大的气泡，因此施工人员在高温条件下工作时一定要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况，采取应急措施，防止骤雨。早晨大气和地面湿度大时应避免铺胶时间。即使在天气晴朗的正常工作日，通常在上午9:00后正式铺设塑料跑道。

(2)胶面的实际铺装厚度是指从胶底到表面胶粒的中心，一般从两个方面来控制。首先，通过立模预先检查厚度和尺寸，修整或锤击基层局部较高的地方夯实。如果不是很高，可以通过在平刮刀上加一个夹子，从模具上刮出泥浆来保证厚度。为了保证厚度，第十一届亚运会北郊塑胶跑道主赛区误差控制为正差，所以平均厚度在14 mm以上。

(3)雨后无积水塑胶跑道施工经验:a.为保证平整度，铺设跨度尽可能大，主跑道跨度3.66米(三路同时铺设)，非比赛区跨度4米以上。b、一般南北半圆雨后一定有局部积水，尤其是跳高区。为了保证坡度，建议采用“龟背”施工方法，便于排水。

(4)防止橡胶表面铺装后局部起泡脱壳，严格控制基层密实度，防止沥青基层嵌挤、脱壳脱层，造成粘结力差、表面气化、橡胶表面被拉脱。在基层密实度不够的地方，可以用钻头钻孔，灌注胶水(橡胶钉)加固。

(5)为保证平整度和坡度，模板钉好后，用水平仪模拟校正。基层个别高处先找平，个别低处用胶水填实。

(6)被柴油污染和腐蚀的基础部位，应坚决挖除，并灌满胶水。