

双曲面抗拉球形钢支座(SJQZ)加工应用

产品名称	双曲面抗拉球形钢支座(SJQZ)加工应用
公司名称	衡水路德工程橡胶有限公司
价格	890.00/台
规格参数	品牌:LD 型号:多种型号 产地:衡水
公司地址	衡水市彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15531858605 15531858605

产品详情

双曲面抗拉球形钢支座(SJQZ)

一、

双曲面抗拉球形钢支座是在原有抗拉球形钢支座的基础上进行了改进的一种新型支座，该支座改善了原有抗拉支座在承受拉力的情况下无法良好转动的缺陷，能更好的满足相关节点在复杂工况下的受力要求，适用于各种结构形体复杂的大型体育场，商业中心，展览馆，车站，飞机场等大跨度空间建筑中的桁架，连廊，网架，人行天桥，钢结构，膜结构，钢屋盖，平台等大跨度空间钢结构建筑中

二、双曲面抗拉球形钢支座(SJQZ)结构示意图：

三、SJQZ型支座代号表示方法：

四、SJQZ双曲面抗拉球型钢支座主要特点：

- 1、极高的承载力，万向承载，受力均匀。
- 2、在压力和拉力作用下均能实现万向转动。
- 3、静刚度大，支座本身产生的变形很小。

4、主要适用于结构体复杂的大跨度空间结构.5、耐久性好，正常适用年限100年。

五、SJQZ双曲面抗拉球形钢支座主要技术性能：

1、支座水平摩擦系数 0.03。

2、支座竖向荷载力1000-30000KN，分为20级。

3、支座转角为0.02rad,0.03rad和0.05rad。

4、支座适用温度-40 ~ 70 。

我公司可根据工程实际需要，我公司可免费为客户设计生产其他参数要求球铰 球型支座产品，请来电来函提供支座承载力，水平力，上拔力，位移量，转角等参数，以及节点尺寸图纸，我们将依据GB/T17955-2000 球型支座技术条件，GB50011-2001建筑抗震设计规范，GB 50017-2003钢结构设计规范以及CECS 235:2008铸钢节点应用技术规程等标准，为你提供合理，精简的设计方案，欢迎您的来电咨询。

六、SJQZ双曲面抗拉球形钢支座主要规格：

固定(GD)支座示意图

单向(DX)支座示意图

双向 (sx) 支座示意图