

透气型塑胶跑道13毫米一平方要多少钱

产品名称	透气型塑胶跑道13毫米一平方要多少钱
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:塑胶跑道材料
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

产品详情

透气型塑胶跑道13毫米一平方要多少钱透气型塑胶跑道13毫米一平方要多少钱透气型塑胶跑道13毫米一平方要多少钱透气型塑胶跑道13毫米一平方要多少钱EPDM塑胶跑道基本常识：

EPDM塑胶跑道并不归于规范的

塑胶跑道类型

，而是一种首要用于小学或是幼儿园等非规范的塑胶跑道。

一般EPDM塑胶跑道的造价要低于其他塑胶跑道、丙烯酸篮球场、

硅PU球场

等塑胶场所。首要包含EPDM平面

透气型塑胶跑道

和EPDM喷涂透气型塑胶跑道。

EPDM的中文名称是三元乙丙橡胶(Ethylene-Propylene-Diene Monomer)，是由乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚的一种塑胶跑道物。EPDM塑胶跑道首要由EPDM五颜六色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场跑道资料。赛事规范的EPDM跑道标准是13mm(6mmEPDM五颜六色胶粒层，7mm橡胶层)。也可依据需求，加厚EPDM五颜六色胶粒层至8mm左右。

EPDM平面透气型塑胶跑道

这种塑胶跑道是由、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒搅拌必定份额的单组份胶水，在混凝土或沥青根底上直接摊铺、压实而成的。该塑胶跑道具有长时间的运用寿命，弹性程度及动力学规划特征。底层由

聚氨酯黏合剂按操控份额混合特别胶粒后，经由施工机械操控厚度铺设。是硅PU球场的代替产品，具有施工便利，对根底习惯能力强，不容易起皮、起泡等长处。全天候运用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，价格低，选用机械施工，平整度，对根底平整度的要求没有混合型的高。塑胶跑道资料在钢筋混凝土根底上铺装。色彩有铁红、草绿色或依据用户需求而定。

揭阳塑胶跑道-塑胶跑道气味-400米塑胶跑道多少钱。

塑胶跑道建设

要求都有那些：

接缝：接缝平整美观。修边人员随时检查厚度、平整度

配料：严格执行公司技术部下发的工艺配方，配比准确无误

摊铺：摊铺前应检查好地基是否平整，并做相应措施，按建设顺序精心铺设，保证厚度。

修边：接边部位由指定技术人员修边。在接硬边时，应根据坡度调整，在接软硬边时，应对硬边清理打磨，以保证粘接的牢固性。（1）、基层表面处理

a、水分的排除

混凝土含水率应小于5%，否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高水泥混凝土和其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。宜采用强制空气加热和辐射加热。

b、对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：

酸洗法（适用于油污较多的地面）：用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土表面，待反应完全后，再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

c、对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法：用喷砂或电磨机清除表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。

经处理后的混凝土基层性能应符合以下指标：检查项目 湿度 强度 平整度 PH值 表面状况，合格指标
5% >24.0MP 2mm/ <10 无砂无裂无油无坑。

公司。